

JMV HF Flex

Anvendelse

JMV HF Flex (RZ1-K) er et installationskabel, der er specielt egnet til steder hvor der stilles krav om et fleksibelt halogenfrit installationskabel. Det kan anvendes både indendørs og udendørs, samt i tørre / fugtige områder. Kablet er UV- bestandigt og er velegnet til indmuring, dog ikke i vibreret beton, og egnet til nedlægning i jord.

JMV HF Flex er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

CPR klassifikation (Kan forekomme undtagelser):

Grå kappe: Eca


Grøn kappe: Cca

Rekvirer DoP på dop@jmvables.dk

Konstruktion

Leder:	Kobber, klasse 5, mangetrådet iht. 60228
Isolation:	XLPE
Farvekode:	HD 308
Kappe:	Grøn/grå halogenfri komponent.

Tekniske data



Mærkespænding:	0,6/1 kV
Prøvespænding (AC):	2,5 kV
Max. leder temperatur:	90°
Bøjningsradius:	5xD
Kortslutningstemperatur max.:	max. 250° C / 5s
	Fast oplagt:
	Min. -40° C
Driftstemperaturer:	Max. 90° C
	Udlægningstemperatur:
	0° C

JMVCABLES A/S

Skalstrupgaard 1
4621 Gadstrup
Telefon 4676 1414
info@jmvables.dk
www.jmvables.dk

Standarder

EN50575 / IEC60502 IEC 60332-1 / 60332-3-C

IEC 60754-1-2 / IEC 61034-1-2

IEC 60502 / IEC 60228

Kablet er CE mærket og RoHS certificeret



Halogenfri



Skånsom
mod miljøet



Maks. driftstemp.
+90 °C



Min. driftstemp.
-40 °C



Flammehæmmende iht.
IEC 60332-1



Lav røgudvikling iht.
IEC 61034



UV-resistent



Lav emission af gas iht.
IEC 60754



Må ligge udenfor



Må nedgraves



Må indstøbes



Modstandsdygtig
over for vand

JMV HF Flex

Varenummer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægning	Strømværdi A	Farve	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
306701 060-06	571069 306292 0	1G6	Tr	53	Grå	7,2	93
3067011 00-06	571069 3063811	1G10	Tr.	74	Grå	8,5	136
3067011 60-06	571069 306384 2	1G16	Tr.	124	Grå	9,8	93
306601 250-04	571069 304463 6	1x25	Tr.	135	Grøn	11,0	290
306701 250-06	571069 304464 3	1G25	Tr.	135	Grå	11,9	290
306701 350-04	571069 304466 7	1G35	Tr.	169	Grøn	11,90	380
306701 350-06	571069 304466 7	1G35	Tr.	200	Grå	12,2	400
306601 350-06	571069 304465 0	1x35	Tr.	169	Grå	13,3	380
306701 500-06	571069 304468 1	1G50	Tr.	207	Grå	14,9	520
306601 500-06	571069 304467 4	1x50	Tr.	207	Grå	13,5	520
306701 700-06	571069 304470 4	1G70	Tr.	268	Grå	16,4	720

JMV HF Flex

Varenum mer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægnin g	Strømvæ rdi A	Farve	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
306601 700-04	571069 304469 8	1x70	Tr.	268	Grøn	15,6	720
306701 950-06	571069 306545 7	1G95	Tr	328	Grå	19,7	924
306601 950-04	571069 3044711	1x95	Tr.	328	Grøn	17,4	930
3066011 20-04	571069 304472 8	1x120	Tr.	383	Grøn	19,4	1175
Å30680 1120	571069 300864 5	1G120	Tr.		Grøn	19,1	1165
3067011 50-04	571069 307955 3	1G150	Tr.	444	Grøn	21,4	1455
3067011 50-06	571069 307158 8	1G150	Tr.	444	Grå	21,7	1455
3066011 50-04	571069 306543 3	1x150	Tr.	444	Grøn	21,4	1455
3066011 85-04	571069 304508 4	1x185	Tr	510	Grøn	24,1	1762
3067011 85-06	571069 309551 5	1G185	Tr.	456	Grå	23,8	456
306601 240-06	571069 300858 4	1x240	Tr.	604	Grå	29,9	2467

JMV HF Flex

Varenum mer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægnin g	Strømvæ rdi A	Farve	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
306701 240-06	571069 302783 7	1G240	Tr.	604	Grå	29,9	2467
306601 240-04	571069 300858 4	1x240	Tr.	604	Grøn	29,9	2467
306601 300-04	571069 304474 2	1x300	Tr.	703	Grøn	30,2	2895
306601 400-04	571069 304475 9	1x400	Tr.	823	Grøn	34,8	3935
306602 026-04	571069 307057 4	2x2,5	Tr	36	Grøn	92	127
306602 040-04	571069 307056 7	2x4	Tr	49	Grøn	10,2	168
306602 060-04	571069 307204 2	2x6	Tr.	63	grøn	11,30	216
306602 100-04	571069 306995 0	2x10	Tr	86	Grøn	13,0	323
306602 160-04	571069 306996 7	2x16	Tr.	115	Grøn	17	492
306602 250-04	571069 309552 2	2x25	Tr.		Grøn	18,1	682

JMV HF Flex

Varenum mer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægnin g	Strømvæ rdi A	Farve	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
306703 016-04	571069 306946 2	3G1,5	Tr	26	Grøn	9,00	116
306703 026-04	571069 306717 8	3G2,5	Tr	36	Grøn	9,8	151
306703 040-04	571069 306087 2	3G4	Tr.	42	Grøn	11,07	210
306703 060-04	571069 306049 0	3G6	Tr	42	Grøn	11,9	269
306703 100-04	571069 307132 8	3G10	Tr.	86	Grøn	14,8	450
306603 160-04	571069 306969 1	3x16	Tr	79	Grøn	15,8	490
306703 160-04	571069 307923 2	3G16	Tr.		Grøn	18	693
306704 016-04	571069 307423 7	4G1,5	Tr	23	Grøn	9,70	136
306704 026-04	571069 307759 7	4G2,5	Tr.	32	Grøn	9,70	157
306704 040-04	571069 307387 2	4G4	Tr.	42	Grøn	11,15	226

JMV HF Flex

Varenum mer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægnin g	Strømvæ rdi A	Farve	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
306604 060-04	571069 300860 7	4x6	Tr	54	Grøn	13,6	345
306704 060-04	571069 3070611	4G6	Tr.	54	Grøn	13,6	345
306604 060-06	571069 300850 8	4x6	Tr.	54	Grå	13,6	345
306704 100-04	571069 306028 5	4G10	Tr.	75	Grøn	15,9	535
306604 100-06	571069 304476 6	4x10	Tr.	75	Grå	14,30	535
306604 100-04	571069 306047 6	4x10	Tr.	75	Grøn	14,30	535
306704 160-04	571069 307455 8	4G16	Tr.	100	Grøn	18,3	775
306604 160-08	571069 307029 1	4x16	Tr	100	Sort	16,85	513
306604 160-06	571069 307087 1	4x16	Tr.	100	Grå	16,85	775
306604 160-04	571069 304477 3	4x16	Tr.	100	Grøn	16,85	775
306704 250-04	571069 306027 8	4G25	Tr	127	Grøn	23,1	1204

JMV HF Flex

Varenum mer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægnin g	Strømvæ rdi A	Farve	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
306604 250-06	571069 305989 0	4x25	Tr	127	Grå	26,7	1204
306604 250-04	571069 300861 4	4x25	Tr.	127	Grøn	21,15	1175
306604 350-04	571069 306538 9	4x35	Tr.	158	Grøn	25,1	1580
306704 350-04	571069 309286 6	4G35	Tr.	158	Grøn	25,1	1580
306704 500-04	571069 309285 9	4G50	Tr.	192	Grøn	29,2	2242
306604 500-06	571069 306025 4	4x50	Tr	192	Grå	35,3	2242
306604 500-04	571069 304479 7	4x50	Tr.	192	Grøn	29,2	2205
306604 700-04	571069 304480 3	4x70	Tr.	246	Grøn	37,0	2905
306704 700-04	571069 307627 9	4G70	Tr.	246	Grøn	32,0	2905
306604 950-06	571069 306008 7	4x95	Tr.	298	Grå	42,9	3755

JMV HF Flex

Varenum mer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægnin g	Strømvæ rdi A	Farve	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
306604 950-04	571069 306008 7	4x95	Tr	298	Grøn	36,50	4035
306704 950-04	571069 309287 3	4G95	Tr.	298	Grøn	35,6	4035
306604 120-04	571069 306544 0	4x120	Tr	346	Grøn	43,6	5104
306604 150-06	571069 304507 7	4x150	Tr.	399	Grå	49,8	6569
306604 150-04	571069 304507 7	4x150	Tr	399	Grøn	49,8	6569
306604 150-08	571069 307033 8	4x150	Tr	399	Sort	54,50	6569
306604 185-04	571069 304483 4	4x185	Tr.	456	Grøn	56,5	8063
306604 185-08	571069 307034 5	4x185	Tr	456	Sort	56,5	8063
306604 185-06		4x185	Tr.		Grå	54,8	7965
306604 240-06	571069 309284 2	4x240	Tr.	538	Grå	67,8	10354
306604 300-06		4x300	Tr.		Grøn	74,1	13,671

JMV HF Flex

Varenum mer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægnin g	Strømvæ rdi A	Farve	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
306705 016-04	571069 306999 8	5G1,5	Tr	23	Grøn	9,55	159
306705 026-04	571069 306539 6	5G2,5	Tr	32	Grøn	11,6	217
306705 040-04	571069 307089 5	5G4	Tr.	42	Grøn	13,37	315
306705 060-04	571069 304485 8	5G6	Tr.	54	Grøn	17,5	425
306705 060-06	571069 300852 2	5G6	Tr.	54	Grå	14,9	425
306705 100-06	571069 307144 1	5G10	Tr.	75	Grå	17,5	655
306705 100-04	571069 304486 5	5G10	Tr.	75	Grøn	17,5	655
306705 160-06	571069 307090 1	5G16	Tr.	100	Grå	22,10	956
306705 160-04	571069 300854 6	5G16	Tr.	100	Grøn	22,10	956
306705 250-06	571069 302788 2	5G25	Tr.	127	Grå	26	1625

JMV HF Flex

Varenum mer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægnin g	Strømvæ rdi A	Farve	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
306705 250-04	571069 302788 2	5G25	Tr.	127	Grøn	24,8	1450
306705 350-06	571069 306262 3	5G35	Tr.	158	Grå	29,9	2045
306705 350-04	571069 305260 0	5G35	Tr.	158	Grøn	27,4	1960
306705 500-06A	571069 308721 3	5G50	Tr.	192	Grå	36,9	3076
306705 500-04	571069 300855 3	5G50	Tr.	192	Grøn	33,5	2885
306705 700-04	571069 306010 0	5G70	Tr	246	Grøn	46,5	4348
306705 700-06	571069 309356 6	5G70	Tr	246	Grå	46,5	4348
306705 950-04	571069 306386 6	5G95	Tr.	298	Grøn	45,00	5370
306705 950-06		5G95	Tr.		Grå	43,5	5080
306705 120-04	571069 309456 3	5G120	Tr.	382	Grå	49,40	6.410
306705 150-06	571069 308799 2	5G150	Tr.	399	Grå	55,6	7980

JMV HF Flex

Varenum mer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægnin g	Strømvæ rdi A	Farve	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
306705 150-04	571069 308848 7	5G150	Tr.	399	Grøn	55,6	7980
306707 016-04	571069 306540 2	7G1,50	Tr.	26	Grøn	11,3	200
306707 026-04	571069 306541 9	7G2,5	Tr.	36	Grøn	12,8	284
306708 026-04	571069 309534 8	8G2,5	Tr.	36	Grøn	13,10	305
306712 016-04	571069 309392 4	12G1,5	Tr.	26	Grøn	14,1	305
306714 016-04	571069 308125 9	14G1,5	Tr.	26	Grøn	15,7	362
306716 016-04	571069 306998 1	16G1,5	Tr.	26	Grøn	16,2	397
306716 026-04	571069 307406 0	16G2,5	Tr.	32	Grøn	18,8	564
306719 016-04	571069 306267 8	19G1,5	Tr.	26	Grøn	17,5	461
306601 050-04	571069 307138 0						