

Coni B

Til alle, der vil højt op: fleksibel opstigning med op til 20 trin til arbejdshøjder op til 6,70 m.

Produkt beskrivelse

- Stabile letmetaltrin (30 x 30 mm) med skridsikker, riflet ståflade.
- Robuste, stabilt fastskruede stålhængsler.
- Sikring med to perlonremme med stor trækstyrke, vridningssikkert fastgjort til trinnet.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Yderligere stabilisering med afstivning ved det nederste trin.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.



Produktegenskaber

Belastning: max. 150 kg
 Coating: Natur
 Materiale: Aluminium
 Produkttype: Bertlet wienerstige
 Sikring: Bælteband
 Trin-vangeforbindelse: Bertlet
 Trinafstand lodret: 265 mm
 Trindybde: 30 mm
 Trintype: Riflet

Hints og særlige funktioner

Wienerstigen til maksimale arbejdshøjder op til 6,70 m. Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin	Antal trin	Arbejdshøjde	Grundareal	Stigelængde	Transportmål	Vangehøjde	Vægt	lodret stighøjde	nedre, ydre bredde
40274	4	2 x 4	2.5 m	0,9 m x 0,47 m	1.22 m	1.220 mm x 470 mm x 140 mm	50 mm	4,4 kg	1.2 m	0.47 m
40275	5	2 x 5	2.75 m	1,07 m x 0,5 m	1.58 m	1.500 mm x 505 mm x 140 mm	58 mm	5,8 kg	1.46 m	0.5 m
40311	6	2 x 6	3 m	1,25 m x 0,53 m	1.78 m	1.810 mm x 533 mm x 155 mm	58 mm	6,8 kg	1.73 m	0.53 m
40277	7	2 x 7	3.25 m	1,41 m x 0,57 m	2.06 m	2.080 mm x 570 mm x 155 mm	58 mm	7,3 kg	1.99 m	0.57 m
40312	8	2 x 8	3.55 m	1,36 m x 0,59 m	2.34 m	2.363 mm x 593 mm x 155 mm	58 mm	9 kg	2.3 m	0.59 m
40313	10	2 x 10	4.05 m	1,65 m x 0,65 m	2.9 m	2.922 mm x 653 mm x 155 mm	58 mm	11,1 kg	2.83 m	0.65 m



Ordrenummer	Antal trin	Antal trin	Arbejdshøjde	Grundareal	Stigelængde	Transportmål	Vangehøjde	Vægt	lodret stigeøjde	nedre, ydre bredde
40314	12	2 × 12	4.6 m	1,94 m × 0,71 m	3.46 m	3.481 mm × 713 mm × 155 mm	58 mm	13.3 kg	3.37 m	0.71 m
40315	14	2 × 14	5.1 m	2,23 m × 0,77 m	4.02 m	4.041 mm × 773 mm × 163 mm	62 mm	17.2 kg	3.91 m	0.77 m
40316	16	2 × 16	5.65 m	2,52 m × 0,83 m	4.58 m	4.600 mm × 833 mm × 183 mm	68 mm	21.2 kg	4.45 m	0.83 m
40320	18	2 × 18	6.15 m	2,83 m × 0,89 m	5.14 m	5.160 mm × 893 mm × 185 mm	73 mm	25.6 kg	5 m	0.89 m
40317	20	2 × 20	6.7 m	3,12 m × 0,95 m	5.7 m	5.720 mm × 953 mm × 185 mm	73 mm	29.8 kg	5.54 m	0.95 m