

D-OTTA 6 - Endeplade



0790417

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0790417>

Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra onlinekataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De generelle brugerbetingelser for internetdownloads er gældende.

Endeplade, dybde: 40,8 mm, bredde: 1,5 mm, højde: 43,5 mm, farve: grå



Varedata

Varenummer	0790417
Pakningsenhed	50 Stk.
Minimum bestillingsmængde	50 Stk.
Salgsnøgle	BE4Z1X
Produktnøgle	BE4Z1X
Katalogside	Side 564 (C-1-2019)
GTIN	4017918005528
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)	2,946 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)	2,827 g
Toldtarifnummer	85389099
Oprindelsesland	DE

D-OTTA 6 - Endeplade

0790417

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0790417>



Tekniske data

Artikelegenskaber

Produkttype	Endeplade
-------------	-----------

Miljø- og levetidsbetingelser

Omgivelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)	-5 °C ... 70 °C
Relativ luftfugtighed (drift)	20 % ... 90 %
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Materialeangivelser

Farve	grå (RAL 7042)
Materiale	PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V2
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde	-60 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162)	bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662)	bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestået

Mål

Bredde	1,5 mm
Højde	43,5 mm
Dybde	40,8 mm
Dybde på NS 35/7,5	52 mm

D-OTTA 6 - Endeplade



0790417

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0790417>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen undtagelser
---------------------------------------	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grænseværdierne

EU REACH SVHC

Henvielse til REACH-kandidatstof (CAS-No.)	Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
--	--

Phoenix Contact 2024 © - Alle rettigheder forbeholdes

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv.
DK-2650 Hvidovre
36 77 44 11
kundeservice@phoenixcontact.dk