

PEX kompression fittings 25 - 160 mm

Anvendelse

PEX kompression fittings kan anvendes til alle typer af opgaver. Fra 25-63mm er PEX Kompressionsfings godkendt til drikkevandsinstallationer (DVGW).

Teknisk data	
Maksimum temperatur:	95°C
Minimum temperatur:	-20°C
Maksimal driftstryk:	6 eller 10 bar
Gevindtype:	UNI ISO 7-1 konisk



Beskrivelse	Materiale
Krop:	CW617N
	CW602N
Bolt:	AISI316
O-ring:	EPDM - TIMO3/70
Sortiment:	25 - 160mm
Typer:	Lige overgange og vinkler
Godkendelser 25 - 63 mm: DVGW 	DW-8511CT0503

Montering

Afskæringen af røret skal udføres med det korrekte værktøj for at opnå et præcist og vinkelret snit. Røret skal afgrates indvendigt. Fjern boltene og monter besejndelsen udenpå røret, hvorefter fittings føres ind i røret. Spænd boltene indtil de to flader er helt samlet. Ved dimensioner 63 mm og op efter skal besejndelse udføres to trin så røret kan tilpasse sig. Vi anbefaler minimum 30 minutters pause undervejs i processen. Boltene er forsmurt ved levering - men dimensioner fra 63 mm og opefter skal muligvis eftersmørres. Der må dog ikke anvendes mineral baseret smørremiddel da der er risiko for at ødelægge EPDM o-ringen.

