


1" JCH anboringskuglehane Type 745802-108



Version 01_12



Anvendelse:

Afspærringsventil til vandforsyning, til anborig

Test:

Testet efter NKB 13 produktregler, regler for
afspærringsarmatur i jord


Ekstra tilbehør:

Garniture: rør med plade vvs nr. 145221-000 og
letmodel vvs nr. 145223-000 garniturerne findes i 2
modeller 900-1500mm jorddækning og 1100-1900mm
jorddækning

Materiale

Ventilhus:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Nippel:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Spindel:	Rustfrit stål - AISI 303
Spindel- pakning:	Teflon + O-ringe af NBR gummi
Kugle:	Rustfrit syrefast stål - AISI 316
Toppakning:	NBR o-ringe
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Tætningsringe:	Teflon

1" JCH anboringskuglehane Type 745802-108 med 16mm spindelfirkant



Version 01_012



VVS nr.	Dim.	DN mm	L mm	H mm	NV1 mm	NV2 mm	Vægt kg
745802-108	1"	25	108	66	16	42	1,12

J.C.HANSENS METALVAREFABRIK ApS

Karetmagervej 21 | DK-7100 Vejle | Tel. +45 75 85 84 08 | Fax +45 75 85 80 82
jchansen@jchansen.dk | www.jchansen.dk