



060L112066

Termostat, KP75

EL: 2324002009, VVS: 472011120

Temperaturområde [°C]: 0 - 35, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype:

Fjernbetjent kanalføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP30

Produktdetaljer

Bruttovægt	0.506 Kg
Nettovægt	0.462 Kg
Volume	1.463 Liter
EAN nr.	5702428016469
Antal pr. pakkeformat	14 stk.
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K]	12 K
[Maks.]	
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K]	2.5 K
[Min.]	
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C]	12 °C
[Maks.]	
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C]	2.5 °C
[Min.]	
Diff. @ Min. indstillingsområde [K]	16 K
[Maks.]	
Diff. @ Min. indstillingsområde [K]	3.5 K
[Min.]	
Diff. @ Min. indstillingsområde[°C]	3.5 °C
[Min.]	
Diff. @ Min. instillingsområde[°C]	16 °C
[Maks.]	
Diff. type	Justerbar
Driftsklar	Nej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947	Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Isolering: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. spec. std.	EN 60947-5
Elektr. tilslutn. størrelse	6-14 mm
Elektrisk tilslutning	Gummikabelpakning
Fyldningstype	Adsorption
Følerstørrelse (Ø x L) [in]	1 x 3 5/8 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]	25 x 125 mm
Følertype	Fjernbetjent kanalføler
Godkendelse	BV CCC CE CMIM DNV

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Produkt detaljer

	EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA
Kablingsegenskaber iht. EN 60947	Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
Kapil. rør længde	78 3/4 in
Kapillarrørslængde [mm]	2000 mm
Kapsling (IP)	IP30
Kontaktfunk.	SPDT
Kontaktklasse	AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V
Maks. følertemperatur [°C]	110 °C
Maks. følertemperatur [°F]	230 °F
Omg. temperatur-note	80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]	65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]	-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]	150 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]	-40 °F
Pakkeformat	Multipak
Produktgruppe	Switches and thermostats
Produktnavn	Termostat
Produktoplysninger	Termostat
Produkttilbehør	Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer	Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset	Auto
Temperaturområde [°C] [Maks.]	35 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]	0 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]	95 °F
Temperaturområde [°F] [min.]	32 °F
Type	KP75
UL godkendelse filnavn	E31024 MH27572

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilbehør



017-420166 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE FØLERHOLDER

VVS: 472389801

SML.TILBEH.POSE FØLERHOLDER, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20



017-420466 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SPÆNDEBÅND

SML.TILBEH.POSE SPÆNDEBÅND, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10



060-003166 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 7



060-033066 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

VVS: 472369255

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 30



060-062866 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 30



060-105566 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, TILBEHØRSPOSE

VVS: 472369260

TILBEHØRSPOSE, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10



060-105666 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, TILBEHØRSPOSE /

VVS: 472369265

TILBEHØRSPOSE /, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10



060-109766 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

VVS: 472369280

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.