

Rundsav LXT®

DHS680Z

18V • 5 000 min⁻¹ • 165 mm

Effektiv og kompakt sav med kulfri motor til professionelt brug

Rundsav til træ med kulfri motor. Klinger med en diameter på 165 mm, og en skæredybde på 57 mm. Luft blæses ud foran for at holde savesporet rent. LED-lampe. Kompatibel med en føringsskinne ved brug af adapter (medfølger ikke). Leveres uden batteri og lader.



LXT **BL** **ADT** **18V**
MOTOR

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Max. skæredybde	57 mm
Max. skæredybde ved 45°	41 mm
Max. kapacitet i alm. stål	37 mm
Max. Kip V/H	0 / 50 °
Omdrejninger	5000 min ⁻¹
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Lydeffektniveau	105 dB(A)
Lydtrykniveau	83 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	3,0 - 3,3 kg
Dimensioner (LxBxH)	350 x 170 x 238 mm
Kulfri motor	✓
Klinge	165 x 20 mm

Brugerfordele

- Letvægts konstruktion med magnesiumstøbt sål og hus.
- Med indbygget LED lys
- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet opstart af enheden.
- Gummibelagt greb.
- Aftagelig støvsugeradapter.

EAN 0088381683197

DB 1742397

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

B-62979

KLINGE TCT 165X20MM X 25T,



164095-8

PARALLELANSLAG



196961-1

STØVSTUDS F. RUNDSAV



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

B-57320

KLINGE TCT 165X20MM X 56T,



821551-8

MAKPAC SYSTEM STR. 3



838182-6

INDLÆG - DHS680



196961-1

STØVSTUDS F. RUNDSAV



196953-0

FØRINGSADAPTER D



198885-7

SAMLEBESLAG FØRINGSSKINNE



199140-0

FØRINGSSKINNE 1000MM



194367-7

FØRINGSSKINNE 3000 MM



194417-8

SKRIDSIKRING TIL FØRINGSSKINNE



194416-0

BÅND, GRØN



194368-5

FØRINGSSKINNE 1400 MM



194385-5

SKRUETVINGE 2 STK.



194418-6

SAVBÅND, SORT GUMMI 1,4M



194419-4

SAVBÅND, SORT GUMMI 3M



164095-8

PARALLELANSLAG



199826-6

ENHÅNDSTVINGE F. SKINNE 2 STK.



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

