


JMV Safe - Signal - Massiv ABA

Anvendelse

JMV Safe Massiv / ABA er et halogenfrit og brandsikkert kabel med en UV-resistent yderkappe, der kan anvendes til varslingsanlæg og brandventilation. Kablet er særdeles velegnet som brandmeldekabel til ABA-anlæg og nød- og panikbelysning, samt i miljøer hvor der stilles krav til funktionssikkert signalkabel.

JMV Safe - Signal - Massiv / ABA er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.



Konstruktion

	Safe Massiv: Massiv 1,12 mm.
Leder:	Safe ABA: Massiv i hhv. 0,8 mm. eller 1,0 mm
Isolation:	Brandhæmmende silikone gummi
Lederfarve:	Safe Massiv: Rød- sort / Blå-sort Safe ABA: Blå-rød
Kappe:	Grå/rød/orange/hvid. Halogenfri termoplastisk elastomer. UV resistent.
Tryk:	JMV Safe (dimension) mærket pr. meter

Tekniske data

Nominelspænding: 300/500 V
Ledermodstand: Max. 24,5 Ω /km
Isolationsmodstand: Min. 20 M Ω km
Safe ABA: -30° / +70°
C (fast oplagt)
Safe ABA: -5° / +70°
C (under installation)
Temperatur: Safe Massiv: -30° /
+90° C (fast oplagt)
Safe Massiv: -10° /
+90° C (under
installation)
Testspænding: 2500V
Bøjningsradius: 8 x $\emptyset$

JMVCABLES A/S

Skalstrupgaard 1
4621 Gadstrup
Telefon 4676 1414
info@jmvables.dk
www.jmvables.dk

Overholder følgende standarder

IEC 60331-2 / IEC 60332-1 / IEC 60754-1-2
IEC 60332-3-24 / IEC 61034-1/2 / IEC 60811
IEC 60331-21 / IEC 60331-23 / EN50200



Halogenfri



Skånsom
mod miljøet



Maks. driftstemp.
+70 °C



Min. driftstemp.
-30 °C



Funktionssikkert iht.
IEC 60331-1-2



Brandhæmmende



UV-resistent

JMV Safe - Signal - Massiv ABA

Varenummer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægning	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km	Farve
721201201-07	5710693095560	1x2x1	Tr.	4,8	38	Rød
321201201-06	5710693098165	1x2x1	Tr.	5,30	38,0	Grå
321201201-07	5710693096987	1x2x1	Tr.	5,30	38,0	Rød
721201201-01	5710693012185	1x2x1	Tr.	4,8	38	Hvid
321201201-01	5710693098158	1x2x1	Tr.	5,60	38,0	Hvid
321001208-07	5710693012208	1x2x08 obs. mm	Tr	4,0	22	Rød
321001201-07	5710693088548	1x2x1,0 obs. mm	Tr.	4,8	38,0	Rød
321001201- 09-500	5710693090657	1x2x1,0 obs. mm	Tr.	4,8	38,0	Orange
321001201-06	5710693029749	1x2x1,0 obs. mm	Tr.	4,8	38,0	Grå
321001208-06	5710693012208	1x2x0,8 obs. mm	Tr.	4,0	22,0	Grå
721201201-06	5710693097229	1x2x1,0 obs. mm	Tr.	4,8	38	Grå
321001201A- 01-500	5710693094297	1x2x1,0 obs. mm	Tr.	4,8	38,0	Hvid
721001201P	5710693012185	1x2x1,0 obs. mm	Tr.	4,8	38	Hvid