

Slagskruetrækker LXT®

DTS141Z

18V • 1/4" • 40 Nm • 0 – 3 200 min⁻¹

Hydraulisk støjsvag kompakt slagskruetrækker med 3 hastighedsindstillinger og T-mode

Ekstremt støjsvag slagskruetrækker. Hydraulisk teknologi garanterer lavere støjniveau. Let og kompakt struktur, takket være en kulfri motor og et kompakt drivsystem. Indstilling af hastighed i 3 trin. Mulighed for T-mode til selvskærende skruer. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Kulfri motor	✓
Omdrejninger	0 - 1200 / 2000 / 3200 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	40 Nm
Standard bolt	M5 - M8
Kapacitet maskine skrue	M4 - M8
Standard bolt	M5 - M6
Max. slagantal	0 - 1400 / 2200 / 2700 min ⁻¹
Værktøjsopsætning Ø	1/4" mm
Blad længde	136 mm
Lydtrykniveau	77 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, fastgørelse bolt	7,0 m/s ²

Brugerfordele

- Lydsvag slagskruetrækker med indbygget oliedæmpet slagfunktion.
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- Extreme Protection Technology (XPT) ekstra beskyttelse mod støv- og fugt
- Batteribeskyttelsessystem med indikatorlampe. Slukker automatisk strømforsyningen, når batteriniveauet er lavt.

EAN 0088381684484

DB 1948556

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837670-0

INDLÆG - SLAGSKRUETRÆKKER



B-42961

GEVINDSTANGSTOP M6/66MM



B-42977

GEVINDSTANGSTOP M8/66MM



B-42983

GEVINDSTANGSTOP M10/66MM



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

