


Geberit Mapress Rustfrit overgang med omløber i kromnikkelstål



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ °C}$
- Til mættet damp $\leq 120\text{ °C}$
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $> 6,0$
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi $> 6,0$
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Kun egnet til gevind med en indvendig diameter på $\leq di$, se tabel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	G	di, ø mm	L cm	Z cm
35075	034321029	25	28	1 1/2	32	4.4	1.3
35132	034321115	12	15	3/4	13	3.7	1.1
35133		15	18	3/4	13	3.7	1.2

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	G "	d _i , ø mm	L cm	Z cm
35134	034321122	20	22	1	20	4	1.1