

120F0234

Stempelkompressor, NTZ096A4LR1B

Kølemidler: R404A; R452A, Segmentanvendelse: Køling LT, Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Produktdetaljer	
Bruttovægt	37.67 kg
Nettovægt	35.18 kg
EAN nr.	5702428521185
Afgangstilslutning monteringsmoment [Nm]	90 Nm
Afgangstilslutning rotolock-størrelse [in]	1 1/4 in
Afgangstilslutning rørmuffestørrelse [in]	3/4 in
Afgangstilslutning størrelse [in]	1 1/4 in
Afgangstilslutningshøjde [mm]	74 mm
Aflastningsventil	30 bar/8 bar
Antal starter pr. Time [Max]	12
Beskrivelse	NTZ096-4B
Cylinder	2
Diameter [mm]	288 mm
Economizer	Nej
Emballagebredde [mm]	375 mm
Emballagehøjde [mm]	450 mm
Emballagelængde [mm]	385 mm
Emballagemængde	1
Fabrik HP [bar]	25 bar
Fabrik LP [bar]	25 bar
Farve	Blå
Fase	3
Fittingmuffe	ODF
Fittings-bemærkning	(leveres kun med rotolock)
Fittingstandard	Rotolock
Frekvens [Hz]	50
Generationskode	A
Glas moment [Nm]	50 Nm
Glasmontering	Gevindskåret
Godkendelsesstandard	CE
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm]	15 Nm
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]	400 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V]	440 V

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende
Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Produktdetaljer	
Højtrykside max tryk (Ps)	28.5 bar
Højtrykside TS max	150 °C
Højtrykside TS min	-35 °C
Højtrykside volume	0.6 L
IP-beskyttelsesklasse	IP55 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering	Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz]	400/3/50 460/3/60
Konfigurationskode	Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]	5 kg
Kølemidler	R404A R452A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]	380 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V]	340 V
Lavtrykside max tryk (Ps)	22.6 bar
Lavtrykside TS max	50 °C
Lavtrykside TS min	-35 °C
Lavtrykside volume	16.5 L
Leverede fittings	Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger
Leverede instruktioner	Installationsvejledninger
Leveret montage	Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie	Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.)	32 A
MCC (maksimal optagen strøm)	10.1 A
Modelnummer	NTZ096A4LR1B
moment [Nm]	3 Nm
Moment jord [Nm]	3 Nm
Monteringsmoment [Nm]	15 Nm
Motorbeskyttelse	Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP	Ingen
Målestuds LP	Schrader
Mærketeknologi	Stempelkompressor
Oliefyldning [L]	1.8 L
Olieoversigt	175PZ
Olieudligning	3/8 tommer flare SAE
Olieudligningsmoment [Nm]	30 Nm
Paineliitäntäputken koko [in]	3/4 in
Pakkeformat	Enkeltpakke
Power connections	Spade
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm]	2900 rpm
Segmentanvendelse	Køling LT
Slagvolumen [cm3]	96 cm^3
Sugetilslutning monteringsmoment [Nm]	110 Nm
Sugetilslutning rotolock-størrelse [in]	1 3/4 in

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende
Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Produktdetaljer

Sugetilslutning rørmuffestørrelse [in]	7/8 in
Sugetilslutning rørstørrelse [in]	7/8 in
Sugetilslutning størrelse [in]	1 3/4 in
Sugetilslutningshøjde [mm]	265 mm
Tegningsnummer	8502012g
Teknologi	Stempel
Test dif. [bar] [Max]	30 bar
Test højtryk [bar] [Max]	30 bar
Test lavtryk [bar] [Max]	25 bar
Tilslutningstype	Rotolock
Totalhøjde [mm]	413 mm
Type	NTZ
Typebetegnelse	Compressor
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm]	5.03 Ohm

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store

Tilbehør



8156134

Terminalboks

Monteringskit til klemkasse 80 x 96 mm med 1 beskyttelseskappe og 1 spændestykke



8156009

PAKNING

Pakningssæt 1", 1-1/4", 1-3/4", OSG pakninger, sort og hvid



120Z0576

Acoustic hood for two-cylinder compressor

Acoustic hood for two-cylinder compressor



8156131

PAKNING

Gasket, 1-1/4"



8156132

PAKNING

Gasket, 1-3/4"

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende
Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilbehør



8153013
Adapter
Loddetilslutning, P07 (1-3/4" rotolock, 7/8" ODF)



8153008
Adapter
Loddetilslutning, P04 (1-1/4" rotolock, 3/4" ODF)



7750009
Trykgastermostatsæt
Trykgastermostatsæt

Reservedele



120Z0466
Krumptaphusvarmer
Belt type crankcase heater, 65 W, 460 V, CE mark, UL



8156145
PAKNING
Pakning til olieskueglas (sort kloropren)



8156019
Skueglas
Olieskueglas med pakninger (sort og hvid)



7773117
Krumptaphusvarmer
Belt type crankcase heater, 65 W, 400 V, CE mark, UL



7703006
Ventilsæt
Valve set, V07 (1-3/4"~7/8"), V04 (1-1/4"~3/4")



7773107
Krumptaphusvarmer
Belt type crankcase heater, 65 W, 230 V, CE mark, UL

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende
Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Reservedele



8168029

Rotolock-ventil, V04 (1-1/4" rotolock, 3/4" ODF), Servicesæt

VALVE SETS V04 1 1/4"-3/4"



120Z0459

PTC

PTC varmeelement 27 W, CE-mærket, UL



8168032

Rotolock-ventil, V07 (1-3/4" rotolock, 7/8" ODF), Servicesæt

VALVE SETS V07 1 3/4"-7/8"

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende
Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.