

Tekniske data for Arcofix ventiler fra BROEN

Materiale:	Messing (CW617N) med krom finish
Størrelse:	1/2" x 1/2" og 1/2" x 3/8. Begge leveres i kort hhv. lang model
Størrelse, roset:	67 mm
Lukkemetode:	90° hurtiglukkende
Medie:	Vand
Driftstryk:	Maks. 16 bar
Maks. temperatur (kort periode):	+90 °C
Godkendelser i DK:	Godkendt til drikkevand - GDV 03/00094, VA godkendelse 1,51/19859

100% lækagetestet under fremstilling.

Arcofix fra BROEN er godkendt til følgende anvendelsesområder:



Installationsvejledning:

Produktet kan anvendes til afspærring af vandinstallationer før armaturer. Montage foretages med fast- eller skiftenøgle i dertil egnet 1/2" vægtilslutning. Produktet må ikke være under tryk uden der foretages tilslutning af armatur eller foretages forsvarlig afpropning. Produktet leveres med enten 3/8" eller 1/2" gevindstuds til brug for montage af tilslutningsslanger eller tilsvarende godkendte overgange. Fabrikanten anvisning for disse skal overholdes.

Det anbefales at produktet aktiveres minimum 1 gang om året for at forhindre tilkalkning.

Få rådgivning og support over telefon eller mail:

BROEN: 6471 2095

Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 15.30

broen@broen.com

www.broen.dk

