



032L8101

Magnetventil, EVR 15

Kv-værdi [m³/h]: 2.970, Mul. for manuel betjening: Nej, Pakkeformat: Multipak

Produkt detaljer

Bruttovægt	0.91 kg
Nettovægt	0.67 kg
EAN nr.	5702428952484
Afgangsstørrelse [in]	5/8 in
Afgangsstørrelse [mm]	16 mm
Afgangstilslutning	FLARE
Aktuatorsystem [mm]	13.5 mm
Antal pr. pakkeformat	12 pc
Cv-værdi [gal/min]	3.47 gal/min
Driftsklar	Reservedele til magnetventil
Dygestørrelse [mm]	14 mm
Funktion	NC
Godkendelse	UL EAC LLC CDC EURO-TYSK
Kv-værdi [m³/h]	2.97 m³/h
Kølemidler	R125 R134a R404A R407A R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R413A R422A R422B R422D R438A R447A R449B R463A R513B R515A R515B

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Produkt detaljer

	R442A
	R447B
	R512A
	R22
	R407C
	R455A
	R1234yf
	R1234ze(E)
	R152a
	R32
	R444B
	R452B
	R454A
	R454B
	R454C
	R507A
	R516A
Maks. Arbejdstryk [psig]	655 psig
Maks. driftstryk [bar]	45.2 bar
Maks. OPD[bar] spole BJ/BX	38 bar
Maks. OPD[psi] spole BJ/BX	550 psi
Max. OPD, 10W AC	550 psi
Max. OPD, 10W AC [bar]	38 bar
Max. OPD, 20W DC	20 bar
Max. OPD, 20W DC	290 psi
Medietemperaturområde [°C]	105 °C
[Maks.]	
Medietemperaturområde [°C] [Min.]	-40 °C
Medietemperaturområde [°F]	221 °F
[maks.]	
Medietemperaturområde [°F] [min.]	-40 °F
Min. ODP [bar]	0.03 bar
Min. ODP [psi]	0.44 psi
MOPD[bar/psi]	SPOLEAFH/ENGIG
Mul. for manuel betjening	Nej
Omgiv. temp.	-40 - 80 °C
Pakkeformat	Multipak
Parts program navn	EVR
Produktfamilienavn	EVR v2
Produktgruppe	Magnetventiler
Produktnavn	Magnetventil
Produkttilbehør	Tilbehør til magnetventil
Retning	Ligeløb
Spole	Nej
Tilgangsstørrelse [in]	5/8 in
Tilgangsstørrelse [mm]	16 mm
Tilslutningstype, tilgang	FLARE
Type	EVR 15
Typebetegnelse	Magnetventil
UL-godkendte kølemidler	R125
	R134a
	R22
	R404A

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.


Produktdetaljer

	R407A
	R407C
	R407F
	R407H
	R410A
	R413A
	R417A
	R422A
	R422B
	R422D
	R438A
	R442A
	R447A
	R447B
	R448A
	R449A
	R449B
	R450A
	R452A
	R463A
	R507A
	R512A
	R513A
	R513B
	R515A
	R515B
Ventildrift	SERVO-MEMBRAN

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [↗](#)