



Drejebænk

36001028



Drejebænke - LT 460/2000






LT 460/2000 er udstyret med en imponerende Ø80mm spindelboring og kan problemfrit operere over 12 trin med et hastighedsområde på 25-1700 omdr./min.. En 3-akset LCD-skærm GDXH i200 med digital aflæsning sikrer præcis kontrol og nøjagtighed under enhver operation. En solid støbejernsbund giver den stabilitet til selv de mest komplekse bearbejdningsopgaver

Den hurtigskiftende stålholder gør værktøjsskift hurtige og effektive, mens den hurtige ilgang på X- og Y-aksen øger produktiviteten markant. Udstyret med en spindelbremse og en højkvalitets FUERDA centerpatron, er denne drejebænk designet til pålidelig ydeevne. Med drift på 3x400V strøm tilbyder den en generøs kapacitet på Ø460mm/2000mm, hvilket gør den ideel til en bred vifte af bearbejdningsprojekter

Komplet sæt tilbehør medfølger som standard:

- Hurtigskift stålholder - 4 stk.
- Fast og medfølgende brille Drejning mellem 2 pinoler (MK-4)
- Monteringsplade
- Justerbar vangestop
- Tværhåndtag med ilgangsknap
- Reduktionsbøsning for pinol
- FUERDA centrepatron med 3 kæber og 4 kæber
- Værktøjsskabe med betjeningsværktøjer, ekstra klør og vekselhjul





Product specification

Diameter over vange	460mm
Diameter uden bro	690mm
Diameter over tværslæde	270mm
Pinoldiameter	Ø60mm
Pinohøjde	230mm
Spindelnæse Camlock	D1-8
Centerafstand	2000mm
Vangebredde	300mm
Spindelboring (mm)	80mm
Spindelkonus	MK-7
Antal spindelhastigheder	12
Spindelhastighedsområde	25-1700 rpm
Metriske gevind	0.1~14mm
Tomme gevind	2~112 T.P.I
Maks. bevægelse af fortsætter	128mm
Type af stålholder	Multi
Tilspændingshastigheder	0.03~1.7mm
Maks. bevægelse af tværslæde	285mm
Maks. bevægelse af hovedslæde	1500mm
Pinolvandring	130mm
Konus i pinolspindel	MK-4
Spænding	3x400V
Hovedmotor	5,5kW
Længde (mm)	3250
Bredde (mm)	1080
Højde (mm)	1370
Vægt	1973 kg

