


Geberit Mapress El-forzinket T-stykke lige



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til vand til centralvarme
- Til kølevand uden frostsbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand med frostsbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmевand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	L	L1	I	Z	Z1
21001	034230012	10	12 mm	5.6 cm	3.5 cm	2.8 cm	1.1 cm	1.8 cm
21002	034230015	12	15 mm	6.4 cm	3.9 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.9 cm
21003	034230018	15	18 mm	6.8 cm	4.1 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.1 cm
21004	034230022	20	22 mm	7.4 cm	4.4 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.3 cm
21005	034230028	25	28 mm	8.4 cm	5 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.7 cm
21006	034230035	32	35 mm	10 cm	5.7 cm	5 cm	2.4 cm	3.1 cm
21007	034230042	40	42 mm	11.4 cm	6.5 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.5 cm
21008	034230054	50	54 mm	13.8 cm	7.7 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.2 cm
21009	034230076	65	76.1 mm	23 cm	11.0 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.7 cm
21010	034230089	80	88.9 mm	26 cm	12.7 cm	13 cm	7 cm	6.7 cm
21011	034230108	100	108 mm	31 cm	15.3 cm	15.5 cm	8 cm	7.8 cm