

Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 Kontaktor iCT 25A 4NO 230V 36mm

El-nr.: 3322078047 A9C20834

EAN-nr : 3606480088599

Egenskaber

Range of product	"Acti9"
Produktnavn	"Acti9 iCT"
Produkttype	Kontaktør
Enheds forkortelse	ICT
Enhedens anvendelse	Motor-heating-lighting
Poles	4P
[Ie] Nominelt strømforbrug	25 A AC-7A 8,5 A "AC-7B"
Pole kontakt composition	4 NO
Netværkstype	AC
Type af betjening	Fjernbetjening
Styrespænding	220...240 V AC 50 Hz

Produktinformationer

Netværksfrekvens	50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	400 V AC 50 Hz
Maksimum effekt	1,6 W ved 400 V AC
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Styresignal	Fastholde
Frekens	100 switching handlinger/day
Lokal indikation	Handlingsindikator
Effektforbrug ved hold VA	4,6 VA
Indkoblingseffekt i VA	34 VA
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	35 mm symmetrisk DIN skinne
Antal moduler á 9 mm	4
Højde	81 mm
Bredde	36 mm

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Dybde	60 mm
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	1000000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	100000 kredsløb "IEC/EN 61095" 25 A 50 Hz AC-7A 30000 kredsløb "IEC/EN 61095" 8,5 A 50 Hz "AC-7B" 30000 kredsløb "IEC/EN 61095" 50 Hz "AC-7C" 100000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz "AC-5a" 30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz "AC-5b"
Tilslutningsklemmer	Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5 mm² stiv Effekt kredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1...4 mm² Fleksibel Effekt kredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1,5...6 mm² stiv Styrekredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1,5...2,5 mm² stiv Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5...2,5 mm² Fleksibel
Tilspændingsmoment	Styrekredsløb: 0,8 N.m Effekt kredsløb: 0,8 N.m
Produktet passer med	"iATEi" "iACTs" "iACTc" "iACTp"
Kompatibilitetskode	ICT
Marked segmentering	Mindre erhverv Bolig

miljø

Standarder	"IEC/EN 61095"
Støjgrænse	30 dB
Strømvarmetab	1,6 W ved 50/60 Hz
IP kapslingsklasse	IP20
Forureningsgrad	2
Tropetilpasning	2 i henhold til EN 60947-4-1 2 i henhold til EN 61095 2 i henhold til IEC 1095
Relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Driftshøjde	2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-5...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	234,0 g
Forpakning 1 højde	4 cm
Forpakning 1 bredde	11,2 cm
Forpakning 1 længde	12,1 cm
Enhedstype forpakning 2	P06
Antal enheder forpakning 2	288
Forpakning 2 vægt	82,5 kg
Forpakning 2 højde	75 cm
Forpakning 2 bredde	60 cm
Forpakning 2 længde	80 cm

Enhedstype forpakning 3	S03
Antal enheder forpakningstype 3	36
Forpakning 3 vægt	9,42 kg
Forpakning 3 højde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 længde	40 cm

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofertilærning til orientering.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------