

# Tilledninger

PKA™, H05VV-F

PVC-isolerede



## Anvendelse

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse</b>              | Tilledninger til brugsgenstande i overensstemmelse med SB afsnit 6:2001. Indre ledninger i brugsgenstande, belysningsgenstande m.v. i henhold til konstruktionsforskrifterne. Ledningstypen er ikke egnet til langvarig anvendelse i det fri.<br>≥1,5mm²: Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. |
| <b>Driftstemperatur</b>        | Max. 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kortslutningstemperatur</b> | Max. 150°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Håndteringstemperatur</b>   | Min. 5°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lagertemperatur</b>         | Max. 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bøjeradius</b>              | Min. 6 x kabeldiameter                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Konstruktion

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leder</b>               | Kobber, mangetrådet kl. 5                                                                                          |
| <b>Isolation</b>           | Blyfri PVC                                                                                                         |
| <b>Lederidentifikation</b> | <b>Uden beskyttelsesleder (X)</b><br>2-leder: Blå, brun<br>3-leder: Blå brun sort<br>4-leder: Blå, brun, sort, grå |
| <b>Udvendig kappe</b>      | Blyfri PVC                                                                                                         |

## Teknik

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Certificering</b>       | <HAR>                              |
| <b>Standard</b>            | HD 21.5                            |
| <b>Mærkespænding</b>       | 300/500 V                          |
| <b>Prøvespænding</b>       | 2 kV AC                            |
| <b>CE-overensstemmelse</b> | Lavspændingsdirektivet             |
| <b>RoHS</b>                | Opfylder kravene i RoHS-direktivet |

## PKA™, H05VV-F uden beskyttelsesleder (X)

| Dimension | Farve | Levering | Udvendig dimension nom. | Udvendig dimension max. | Ca. vægt  | El-nr         | EAN-nr          |
|-----------|-------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| mm²       |       | m        | mm                      | mm                      | kg pr. km |               |                 |
| 2X0,75    | Hvid  | Rg 100   | 6,1                     | 7,2                     | 53        | 30 32 302 265 | 5 702950 253622 |
| 2X0,75    | Hvid  | Tb 4500  | 6,1                     | 7,2                     | 53        | 30 32 306 698 | 5 702950 256166 |
| 2X0,75    | Sort  | Rg 100   | 6,1                     | 7,2                     | 53        | 30 32 602 512 | 5 702950 502232 |
| 2X0,75    | Sort  | Sp 500   | 6,1                     | 7,2                     | 57        | 30 32 306 708 | 5 702950 256173 |
| 3X0,75    | Hvid  | Rg 100   | 6,5                     | 7,6                     | 63        | 30 32 302 281 | 5 702950 253646 |
| 3X0,75    | Sort  | Rg 100   | 6,5                     | 7,6                     | 63        | 30 32 302 294 | 5 702950 253653 |
| 2X1       | Hvid  | Rg 100   | 6,5                     | 7,5                     | 59        | 30 32 302 375 | 5 702950 253738 |
| 2X1       | Sort  | Rg 100   | 6,5                     | 7,5                     | 59        | 30 32 610 517 | 5 702950 502935 |
| 3X1       | Hvid  | Rg 100   | 6,6                     | 8,0                     | 70        | 30 32 302 401 | 5 702950 253769 |
| 3X1       | Sort  | Rg 100   | 6,6                     | 8,0                     | 70        | 30 32 611 516 | 5 702950 503192 |

Tilledninger

PKA™, H05VV-F

PVC-isolerede

PKA™, H05VV-F uden beskyttelsesleder (X)

| Dimension | Farve | Levering | Udvendig dimension nom. | Udvendig dimension max. | Ca. vægt  | El-nr         | EAN-nr                                                                              |
|-----------|-------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| mm²       |       | m        | mm                      | mm                      | kg pr. km |               |                                                                                     |
| 4X1       | Hvid  | Rg 100   | 7,6                     | 9,0                     | 89        | 30 32 302 456 |  |
| 4X1       | Sort  | Rg 100   | 7,6                     | 9,0                     | 89        | 30 32 302 469 |  |
| 2X1,5     | Hvid  | Rg 100   | 7,1                     | 8,6                     | 79        | 30 32 604 510 |  |
| 2X1,5     | Sort  | Rg 100   | 7,1                     | 8,6                     | 79        | 30 32 302 346 |  |