

Saferstep B

Komfortversionen til fleksibel anvendelse med høj sikkerhed på grund af Safer Step Technology og en behagelig gribeoplevelse.


Produkt beskrivelse

- Trin med ZARGES Safer Step Technology, 80 mm dybt.
- Eloxerede vanger.
- Hængsler af trykstøbt aluminium.
- Sikring med perlonremme med stor trækstyrke.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.
- Maksimalle arbejdshøjder på grund af 280 mm højt optrin.



Produktegenskaber

Belastning: max. 150 kg
 Coating: eloxeret
 Materiale: Aluminium
 Produkttype: Bertlet trin-wienerstige
 Sikring: Bæltebånd
 Trin-vangeforbindelse: Bertlet
 Trinafstand lodret: 265 mm
 Trindybde: 80 mm
 Trintype: Safer Step
 Vangehøjde: 68 mm



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin	Antal trin	Arbejdshøjde	Grundareal	Stigelængde	Transportmål	Vægt	lodret stighøjde	nedre, ydre bredde
41303	3	2 × 3	= 2.3 m	0,8 m × 0,44 m	0.88 m	875 mm × 445 mm × 230 mm	4.6 kg	0.8 m	0.44 m
41304	4	2 × 4	2.55 m	0,99 m × 0,47 m	1.15 m	1.153 mm × 475 mm × 230 mm	6.1 kg	1.06 m	0.47 m
41305	5	2 × 5	2.8 m	1,18 m × 0,5 m	1.42 m	1.425 mm × 505 mm × 230 mm	7.6 kg	1.32 m	0.5 m
41306	6	2 × 6	3.05 m	1,38 m × 0,53 m	1.7 m	1.705 mm × 535 mm × 230 mm	9.3 kg	1.58 m	0.53 m
41307	7	2 × 7	3.3 m	1,58 m × 0,56 m	1.98 m	1.985 mm × 565 mm × 230 mm	10.9 kg	1.84 m	0.56 m
41308	8	2 × 8	3.6 m	1,77 m × 0,59 m	2.27 m	2.275 mm × 595 mm × 230 mm	12.7 kg	2.1 m	0.59 m
41310	10	2 × 10	4.15 m	2,16 m × 0,65 m	2.83 m	2.835 mm × 655 mm × 230 mm	16.4 kg	2.62 m	0.65 m
41312	12	2 × 12	4.65 m	2,55 m ×	3.39 m	3.390 mm × 715	20.3	3.15 m	0.71 m



Ordrenummer	Antal trin	Antal trin	Arbejdshøjde	Grundareal	Stigelængde	Transportmål	Vægt	lodret stigehøjde	nedre, ydre bredde
				0,71 m		mm × 230 mm	kg		
41314	14	2 × 14	5.2 m	2,95 m × 0,77 m	3.95 m	3.950 mm × 775 mm × 230 mm	24.4 kg	3.67 m	0.77 m
41316	16	2 × 16	5.7 m	3,34 m × 0,83 m	4.51 m	4.510 mm × 830 mm × 230 mm	28.8 kg	4.21 m	0.83 m