



COROPLAST TYPE 301, 302, 352

KORROSIONSBEKYTTELSESBANDAGE OG ISOLERBÅND

VVS-nummer	Type	Tykkelse x bredde x længde	Farve	Pakkeenhed
49 0401 201	301	0,10 mm x 15 mm x 10 m	sort	20
49 0401 202			grå	20
49 0401 208			blå	20
49 0401 235			rød	20
49 0402 302	302	0,15 mm x 19 mm x 10 m	grå	16
49 0402 303			elfenben	32
49 0402 402	352	0,15 mm x 30 mm x 10 m	grå	20
49 0402 502	352	0,15 mm x 50 mm x 10 m	grå	12
49 0402 608	302	0,15 mm x 25 mm x 10 m	blå	12
49 0402 635			rød	12



Tekniske data	Værdier	Type 301	Type 302	Type 352
Tykkelse efter DIN 40631	mm	0,10	0,15	0,15
Brudstyrke efter DIN 53455	N/cm	22	30	28
Brudforlængelse efter DIN 53455	%	180	190	210
Klæbeevne på stål efter DIN 40633/I	N/cm	1,8	2,0	2,3
Temperaturbestandighed efter DIN 40633/I	C°	-10 - +105	-10 - +105	-10 - +105
Diffusion målt i 24 timer	g/m²	-	-	<45

Varenummer mrk. med S = Skaffevare



COROPLAST TYPE 930 ALU SE

ALUMINIUMSFOLIE

Blød, glat, med tyk transparent syntetisk klæbestof

Farve: Sølv (Aluminiumsfarvet)

VVS-nummer	Tykkelse x bredde x længde	Pakkeenhed
49 0408 502	0,05 mm x 50 mm x 100 m	24

Tekniske data	Værdier	Type 930 ALU SE
Tykkelse efter DIN 40631	mm	0,05
Brudstyrke efter DIN 53455	N/cm	20
Brudforlængelse efter DIN 53455	%	5
Klæbeevne på stål efter DIN 40633/I	N/cm	9
Temperaturbestandighed efter DIN 40633/I	C°	-40 - +80
Diffusion	g/m ² - 24 timer	<1



Varenummer mrk. med S = Skaffevare