

El-nr.: 7524604095
EAN-nr: 3389110240672
Price*: 585.50 DKK



Egenskaber

Produktserie	Telemecanique Safety switches XCS
Produkttype	Safety limit switch
Type nr.	XCSD
Design	Compact
Materiale	Metal
Hovedtype	Drejehoved
Beskyttelse technology	Plastik beskyttet cover, securød ved 5-lobe udtag hoved sikkerhed skrue
Mekanisk funktion	Termoplastisk rulleleje
Kontakttype og sammensætning	1 NC + 1 NC + 1 NO
Kontaktbetjening	Snap action
Kabelindgang	1 indgangstap til M20 x 1.5

Produktinformationer

Elektrisk tilslutning	Terminal
Tilslutningskapacitet på klemmer	1 x 0.34...2 x 0.75 mm ²
Afbryderaktivering	By 30° cam
Antal poler	3
Positiv brydende	Med NC kontakt
Mekanisk holdbarhed	10000000 Kredsløb
Minimum torque for tripping	0,1 N.M
Positive opening minimum torque	0,25 N.M
Max. aktiveringshastighed	1,5 M/S
Kontaktkodebetegnelse	B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] conventional indbygget termisk strøm	6 A
[Ui] Isolationsspænding	300 V i henhold til UL 508 400 V (forureningsgrad 3) i henhold til EN/IEC 60947-1 300 V i henhold til CSA C22.2 No 14
Impulsmodstandsspænding [Uimp]	4 KV i henhold til EN/IEC 60947-1 4 KV i henhold til IEC 60664
Maximum resistance across terminals	25 MOhm i henhold til IEC 60255-7 kategori 3
Kortslutningsbeskyttelse	6 A holder til sikring type gG (gl)
Gentagelsesnøjagtighed	0.1 mm på tripping points, 1 millipå betjening cycles til hoved med end plunger
Kropmateriale	Zamak

Hovedets materiale	Zamak
Kasplingsmateriale	Kunststof
Dybde	35 Mm
Højde	122 Mm
Bredde	34 Mm
Vægt	0,255 Kg

miljø

Standarder	EN 1088/ISO 14119 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1
Produktcertificeringer	UL CSA
Safety level	Can rhver katagori 4 med appropriate overvågning system og correctly wired i-henhold til EN/ISO 13849-1 Can rhver PL = e med appropriate overvågning system og correctly wired i-henhold til EN/ISO 13849-1 Can rhver SIL 3 med appropriate overvågning system og correctly wired i-henhold til IEC 61508
Safety reliability data	B10d = 50000000 value given til a life tid af 20 års begrænset ved mekanisk eller-kontakt wear
Beskyttelsesbehandling	TC
Omgivelsestemperatur under drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
Vibrationsmodstand	25 gn (f= 10...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød	50 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
Beskyttelsesklasse	Class I conforming to NF C 20-030 Klasse I i henhold til EN/IEC 61140
IP kapslingsklasse	IP66 i henhold til IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK06 i henhold til EN 50102

Packing Units

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	236 G
Forpakning 1 højde	3,2 Cm
Forpakning 1 bredde	5,4 Cm
Forpakning 1 længde	13,2 Cm
Enhedstype forpakning 2	S01
Antal enheder forpakning 2	15
Forpakning 2 vægt	3,74 Kg
Forpakning 2 højde	15 Cm
Forpakning 2 bredde	15 Cm
Forpakning 2 længde	40 Cm

Offer Sustainability

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)  EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Distributors and Sales information_dk

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Product Life Status :	Kommercialiseret
-----------------------	------------------