






Antal	Beskrivelse
1	CR 5-7 A-A-A-E-HQQE  OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt Produkt nr.: 96516990 Lodret flertrins-centrifugalpumpe med tilgangs- og afgangsåbninger på samme niveau (inline). Topstykket og fodstykket er af støbejern; alle andre medieberørte dele er af rustfrit stål. En patronakseltætning sikrer høj driftssikkerhed, sikker håndtering og let adgang og service. Effekt overføres via en todelt kobling. Pumpen er forsynet med en 3-faset kappekølet asynkronmotor i fodmotorudførelse. Yderligere produkt detaljer Dele af rustfrit stål, støbejern og aluminium har fået en epoxy-baseret belægning ved hjælp af katodisk elektroforesebehandling (CED). CED er en dyppemåle-proces af høj kvalitet hvor et elektrisk felt omkring produkterne sørger for at der dannes en tynd, velkontrolleret belægning af malingspartikler på overfladen. En integreret del af processen er en forbehandling. Hele processen består af disse dele: 1) Rensning med alkaliske opløsningsmidler. 2) Zinc-fosfatering. 3) Elektroforesebehandling. 4) Hærdning til 18-22 my m tørfilm. Det færdige produkts farvekode er NCS 9000/RAL 9005. Pumpe En standard todelt kobling forbinder pumpen og motorakslen. Den er lukket inde i topstykket/mellemstykket ved hjælp af to koblingsskærme.  Pumpehovedet, inddækningen for topstykke og flangen til montering af motoren er fremstillet i ét stykke. Pumpehovedet har en 1/2" kombineret spædeprop og udluftningsskrue.  Pumpen er forsynet med en aflastet O-ringstætning med fast momenttransmissionssystem. Denne tætningsstype er samlet i en patronenhed som gør udskiftning sikker og nem. Aflastningen gør denne tætningsstype velegnet til højt tryk. Patronkonstruktionen beskytter også pumpeakslen imod eventuelt slid fra en dynamisk O-ring mellem pumpeakslen og akseltætningen. Tætningsflader:





Antal	Beskrivelse
	- Den roterende tætningsrings materiale: siliciumkarbid (SiC) - Den stationære tætningsrings materiale: siliciumkarbid (SiC) Denne materialekombination bruges hvor der kræves større korrosionsbestandighed. Materialekombinationens høje hårdhed giver god modstand mod slidende partikler. Den sekundære tætnings materiale: EPDM (ethylenpropylen-gummi). EPDM har fremragende bestandighed over for varmt vand. EPDM egner sig ikke til mineralske olier.  Akseltætningen er skruet ind i topstykket. Kamrene og løberne er fremstillet af rustfri stålplade. Kamrene har en spaltering af PTFE som giver bedre tætning og høj virkningsgrad. Løberne har glatte overflader, og skovlenes facon giver en høj virkningsgrad. Fodstykket er af støbejern. De ovale flanger er boltet til fodstykket. På afgangssiden er fodstykket forsynet med en kombineret tømmeprop og omløbsventil. Pumpen fastgøres til underlaget med fire bolte gennem bundpladen.  Motor Motoren er en helt lukket, kappekølet motor med hovedmål efter IEC- og DIN-normer. Motoren er en flangemotor med gevindhulsflange (FT). Motorbyggeform i henhold til IEC 60034-7: IM B 14 (Code I) / IM 3601 (Code II). Elektriske tolerancer i henhold til IEC 60034. Motorvirkningsgraden er klassificeret som IE3 i overensstemmelse med IEC 60034-30-1. Motoren har ikke indbygget motorbeskyttelse og skal tilsluttes et motorværn som kan afstilles manuelt. Motorværnet skal indstilles i henhold til motorens mærkestrøm (I1/1). Tekniske data Medie: Pumpemedie: Vand Væsketemperaturområde: -20 .. 120 °C Væsketemperatur under drift: 20 °C Massefylde: 998.2 kg/m³ Teknisk: Pumpehastighed som grundlag for pumpedata: 2853 omdr/min Nominelt flow: 5.8 m³/h Nominal løftehøjde: 35.3 m Pumpeorientering: Vertical Akseltætning: Single Kode for akseltætning: HQQE Godkendelser: CE,EAC,UKCA,SEPRO Godkendelser til drikkevand: WRAS,ACS Kurve tolerance: ISO9906:2012 3B Materialer: Base: Støbejern

Antal	Beskrivelse
	EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 SIC Løber: Leje: Installation: Maks. omgivelsestemp.: 60 °C Max. driftstryk.: 16 bar Max. tryk ved nævnte temperatur: 16 bar / 120 °C 16 bar / -20 °C Tilslutningstype: Oval / Rp Dimension indløb: 1 1/4 inch Dimension - afgang: 1 1/4 inch Trykklasse for rørtilslutning: PN 16 Flangestørrelse på motor: FT100 Elektriske data: Motor standard: IEC Motortype: 80C IE Virkningsgradsklasse: IE3 Mærkeeffekt - P2: 1.1 kW Effekt (P2) krævet af pumpe: 1.1 kW Nettfrekvens: 50 Hz Mærkespænding: 3 x 220-240D/380-415Y V Mærkestrøm: 4.35/2.50 A Startstrøm: 450-500 % Cos phi - effektfaktor: 0.83-0.76 Nominel hastighed: 2840-2870 omdr/min Virkningsgrad: IE3 82,7% Motorvirkningsgrad ved fuldlast: 82.7 % Motorvirkningsgrad ved 3/4 belastning: 84.6 % Motorvirkningsgrad ved 1/2 belastning: 85.4 % Antal poler: 2 Kapslingsklasse (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Isolationsklasse (IEC 85): F Motornr.: 85U05105 Styringer: Frequency converter: NONE Andre: Min. virkningsgradsindeks MEI=: 0.57 Netto vægt: 25.7 kg Bruttovægt: 28.6 kg Shipping volume: 0.074 m³ VVS: 385902007 Svensk RSK nr.: 5824850 Finsk LVI nr.: 4925507 Norsk NRF nr.: 9040281 Oprindelsesland: HU Brugerdefineret toldnr.: 84137075

96516990 CR 5-7 A-A-A-E-HQQE 50 Hz




Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produkt navn:	CR 5-7 A-A-A-E-HQQE
Prod. nr.:	96516990
EAN nr.:	5700396754109
Teknisk:	
Pumpehastighed som grundlag for pumpedata:	2853 omdr/min
Nominelt flow:	5.8 m³/h
Nominel løftehøjde:	35.3 m
Maks. løftehøjde:	49 m
Trin:	7
Løbere:	7
Antal løbere med reduceret diameter:	0
Lav NPSH:	N
Pumpeorientering:	Vertical
Akseltætning:	Single
Kode for akseltætning:	HQQE
Godkendelser:	CE,EAC,UKCA,SEPRO
Godkendelser til drikkevand:	WRAS,ACS
Kurve tolerance:	ISO9906:2012 3B
Pumpe version:	A
Model:	A
Materialer:	
Base:	Støbejern
Base:	EN 1561 EN-GJL-200
Base:	ASTM A48-25B
Løber:	Stainless steel
Løber:	EN 1.4301
Løber:	AISI 304
Materiale kode:	A
Kode for gummi:	E
Leje:	SIC
Installation:	
Maks. omgivelsestemp.:	60 °C
Max. driftstryk.:	16 bar
Max. tryk ved nævnte temperatur:	16 bar / 120 °C
Max. tryk ved nævnte temperatur:	16 bar / -20 °C
Tilslutningstype:	Oval / Rp
Dimension indløb:	1 1/4 inch
Dimension - afgang:	1 1/4 inch
Trykklasse for rørtilslutning:	PN 16
Flangestørrelse på motor:	FT100
tilslutningskode:	A
Medie:	
Pumpemedie:	Vand
Væsketemperaturområde:	-20 .. 120 °C
Væsketemperatur under drift:	20 °C
Massefylde:	998.2 kg/m³
Elektriske data:	
Motor standard:	IEC
Motortype:	80C
IE Virkningsgradsklasse:	IE3
Mærkeeffekt - P2:	1.1 kW
Effekt (P2) krævet af pumpe:	1.1 kW
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	3 x 220-240D/380-415V
Mærkestrøm:	4.35/2.50 A




Beskrivelse	Værdi
Startstrøm:	450-500 %
Cos phi - effektfaktor:	0.83-0.76
Nominel hastighed:	2840-2870 omdr/min
Virkningsgrad:	IE3 82,7%
Motorvirkningsgrad ved fuldlast:	82.7 %
Motorvirkningsgrad ved 3/4 belastning:	84.6 %
Motorvirkningsgrad ved ½ belastning:	85.4 %
Antal poler:	2
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Indbygget motorbeskyttelse:	INGEN
Motornr.:	85U05105
Styringer:	
Frekvensomformer:	NONE
Andre:	
Min. virkningsgradsindeks MEI=:	0.57
Netto vægt:	25.7 kg
Bruttovægt:	28.6 kg
Shipping volume:	0.074 m³
VVS:	385902007
Svensk RSK nr.:	5824850
Finsk LVI nr.:	4925507
Norsk NRF nr.:	9040281
Oprindelsesland:	HU
Brugerdefineret toldnr.:	84137075

96516990 CR 5-7 A-A-A-E-HQQE 50 Hz



96516990 CR 5-7 A-A-A-E-HQQE 50 Hz



Bemærk! Alle enheder er i [mm] medmindre andet er angivet