

Uponor Tacker

Uponor Vario koblingssæt PEX

Uponor Koblingssæt 3/4" Eurokonus med integreret klemmering anvendes for Uponor Vario PLUS fordelerrør ved montering af Uponor Comfort eller Comfort PLUS-rør.

Må kun benyttes med Uponor rør og fordelerrør.



VVS nr	Art. nr	Beskrivelse	Mængde	enhed
045467016	1065284	Uponor Vario koblingssæt PEX 16x1,8/2,0-G3/4"FT Euro	1	stk
045467020	1065290	Uponor Vario koblingssæt PEX 20x1,9/2,0-G3/4"FT Euro	1	stk

Uponor Smart Preskobling

Preskobling

- Til Uponor Smart gulvarmerør og Comfort Pipe PLUS gulvvarme rør



VVS nr	Art. nr	Beskrivelse	Mængde	enhed
045412516	1089647	Uponor Smart Preskobling 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	20	stk

Uponor Smart rør i rulle

Uponor Smart rør er et 5 lags PE-RT rør til anvendelse i gulvvarmesystemer.

Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag. Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 5/8 bar (16 mm) 5/6 bar (20mm) i henhold til ISO 22390

Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm.

Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.



VVS nr	Art. nr	Beskrivelse	Mængde	enhed
087414216	1086575	Uponor Smart rør i rulle 16x2,0 240m	240	m
087414616	1086576	Uponor Smart rør i rulle 16x2,0 640m	640	m
087414220	1086577	Uponor Smart rør i rulle 20x2,0 240m	240	m
087414620	1086578	Uponor Smart rør i rulle 20x2,0 480m	480	m