




Topanboringsventil til anboringsbøjle

- 10 bar gas / 16 bar vand
- Med indbygget bor til an boring af rør under tryk
- SDR pipe compatibility see pressure tapping valve - with 360° rotatable outlet
- Antal spindelomdrejninger for helt åben eller lukket ventil er 13 for afgrening d32
- Antal spindelomdrejninger for helt åben eller lukket ventil er 28 for afgrening d63
- Lang studs

d	Do3	DN	PN	SDR	Vare nr.	VVS	Vægt	L3	L4	Db	SLW
(mm)	(mm)	(mm)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	32	50	16	11	193 281 605	07 8637 264	1,493	127	70	21	14
63	63	50	16	11	193 281 606	07 8637 064	2,361	160	100	31	14



De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>