




Vinkel 90° med udv. rørgvind

- Montage uden adskillelse
- Passer til PE og PEX rør
- 16 bar vand
- Materiale: PP
- Tætning: EPDM kvalitet til drikkevand
- Udvendig gevind: Rørgvind ISO 7 (konisk)
- Farve: Blå omløber, sort krop



d	R	PN	Vare nr.	SP	GP	Vægt	D	L	l1	l2	l3	H
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	½	16	158 400 357	10	60	0,046	46	91	46	19	14	41
20	½	16	158 400 047	10	200	0,044	45	67	54	19	14	41
20	¾	16	158 400 048	10	200	0,046	45	67	54	19	15	42
25	½	16	158 400 049	10	150	0,061	53	75	59	21	14	44
25	¾	16	158 400 050	10	150	0,067	53	75	59	21	15	46
25	1	16	158 400 051	10	150	0,070	53	75	59	21	17	48
32	½	16	158 400 052	10	120	0,096	64	87	66	23	14	49
32	¾	16	158 400 053	10	110	0,100	64	87	66	23	15	51
32	1	16	158 400 054	10	100	0,109	64	87	66	23	17	53
40	1	16	158 400 055	70		0,160	75	102	76	26	17	60
40	1 ¼	16	158 400 056	70		0,175	75	102	75	26	20	62
40	1 ½	16	158 400 057	70		0,176	75	102	75	26	20	62
50	1 ¼	16	158 400 058	45		0,305	97	119	88	30	20	70
50	1 ½	16	158 400 059	45		0,316	97	117	88	30	20	70
63	1 ¼	16	158 400 060	25		0,527	114	144	104	35	20	81
63	1 ½	16	158 400 061	25		0,538	114	144	104	35	20	81
63	2	16	158 400 062	20		0,562	114	144	104	35	24	85
63	2 ½	16	158 400 063	15		0,587	114	144	104	35	28	89
75	2 ½	16	158 400 064	12		0,950	135	180	133	41	28	101
75	3	16	158 400 065	10		0,959	135	180	133	41	30	104
90	3	16	158 400 066	7		1,512	161	207	150	44	30	116
90	4	16	158 400 067	7		1,598	161	207	150	44	36	122
110	3	16	158 400 068	4		2,204	185	242	175	53	30	131
110	4	16	158 400 069	2		2,294	185	242	175	53	36	138

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>