

Antal Beskrivelse

1 TPE 80-240/4 S-A-F-A-BQQE-LWA



OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Produkt nr.: [99114831](#)

Ettrins tørløberpumpe med spiralhus og inline suge- og trykstuds med samme diameter. Pumpen er af top-pull-out-konstruktion, dvs. pumpehovedet (motor, topstykke og løber) kan demonteres ved vedligeholdelse og service uden at pumpehusets rørforbindelser berøres.

Pumpen er forsynet med en uaflastet gummibælgætning. Akseltætningen er i henhold til DIN EN 12756. Rørtilslutning foregår via PN 16 DIN-flanger (EN 1092-2 og ISO 7005-2).

Pumpen er forsynet med en kappekølet synkronmotor med permanente magneter. Motorvirkningsgraden er klassificeret som IE5 i overensstemmelse med IEC 60034-30-2.


Motoren har en frekvensomformer og PI-regulator i klemkassen. Dette muliggør trinløs regulering af motorens hastighed og dermed tilpasning af ydelsen til et givet behov. Pumpen er forsynet med en differenstryksensor. Pumpen er egnet til anvendelser der kræver trykregulering. Pumpen er forsynet med en differenstrykstransmitter som registrerer differenstrykket over pumpen og muliggør konstantryk- eller proportionaltrykregulering af pumpen.

Et betjeningspanel gør det muligt at indstille det ønskede sætpunkt samt indstille pumpen til driftsform "Min." eller "Maks." eller til "Stop". Betjeningspanelet har signallamper til "Drift" og "Fejl".

Det er muligt at kommunikere med pumpen ved hjælp af Grundfos GO Remote (tilbehør). Fjernbetjeningen gør det muligt at foretage flere indstillinger og aflæse en række parametre såsom "Aktuel værdi", "Hastighed", "Tilført effekt" og samlet "Effektforbrug".

Støbejernsdele har en epoxybaseret belægning lavet i katodisk elektroforesebehandling (CED). CED er en dyppemale-proces af høj kvalitet hvor et elektrisk felt omkring produkterne sørger for at der dannes en tynd, velkontrolleret belægning af malingspartikler på overfladen.

Pumpe



1: Pumpehus

2: Løber

3: Aksel forlængelse

4: Topstykke/mellemstykke

5: Slidringe

Pumpehuset er forsynet med en udskiftelig spaltering af messing som sørger for at mindst muligt pumpemedie strømmer fra løberens afgangsside til tilgangssiden.


Løberen fastholdes på akslen af en møtrik.

Antal	Beskrivelse
1	Pumpen er forsynet med en uaflastet gummibælgætning med momenttransmissionssystem over fjederen og omkring bælgén. På grund af bælgén slider tætningen ikke akslen, og den aksiale bevægelse bliver ikke forhindret af belægninger på akslen. Tætningsflader: - Den roterende tætningsrings materiale: siliciumkarbid (SiC) - Den stationære tætningsrings materiale: siliciumkarbid (SiC) Denne materialekombination bruges hvor der kræves større korrosionsbestandighed. Materialekombinationens høje hårdhed giver god modstand mod slidende partikler. Den sekundære tætnings materiale: EPDM (ethylenpropylen-gummi). EPDM har fremragende bestandighed over for varmt vand. EPDM egner sig ikke til mineralske olier. Væskecirkulation gennem luftskrukanalen sikrer smøring og køling af akseltætningen. Flangerne har udtag til manometre. Mellemstykket danner forbindelse mellem pumpehus og motor og er forsynet med en manuel udluftningsskrue som udlufter pumpehus og akseltætningskammer. Tætningen mellem mellemstykke og pumpehus er en O-ring. Mellemstykkets midterste del er forsynet med skærme til afskærmning af aksel og kobling. Pumpeakslen er fastgjort direkte til motorakslen ved hjælp af en feder og pinolskruer. Motor Motoren er en helt indkapslet, kappekølet motor med hovedmål til IEC- og DIN-standarder. Elektriske tolerancer i henhold til IEC 60034. Motoren er en flangemotor med frihulsflange (FF). Motorbyggeform i henhold til IEC 60034-7: IM B 5, IM V 1 (Code I) / IM 3001, IM 3011 (Code II). Motorvirkningsgraden er klassificeret som IE5 i overensstemmelse med IEC 60034-30-2. Motoren kræver ikke ekstern motorbeskyttelse. Motorbeskyttelsesenheden beskytter motoren mod både langsomme og hurtige temperaturstigninger, fx overbelastning og blokering. Klemkassen indeholder klemmer til disse tilslutninger: - én dedikeret digital indgang - to analoge indgange, 0 (4)-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5 til 3,5 V. Den fabriksmonterede tryksensor er tilsluttet en af disse indgange 5 V-spændingsforsyning til potentiometer og sensor - én konfigurerbar digital indgang eller åben kollektorudgang - Grundfos Digital Sensor-indgang og -udgang 24 V-spændingsforsyning til sensorer - to signalrelæudgange (potentialfrie kontakter) - GENIbus-tilslutning - grænseflade til Grundfos CIM-fieldbus-modul. Yderligere produkt detaljer Støbejernsdele har en epoxybaseret belægning lavet i katodisk elektroforesebehandling (CED). CED er en dyppemale-proces af høj kvalitet hvor et elektrisk felt omkring produkterne sørger for at der dannes en tynd, velkontrolleret belægning af malingspartikler på overfladen. Tekniske data Styringer: Frequency converter: Built-in Medie: Pumpemedie: Vand Væsketemperaturområde: -25 .. 120 °C Væsketemperatur under drift: 20 °C Massefylde: 998.2 kg/m³ Teknisk: Pumpehastighed som grundlag for pumpedata: 1455 omdr/min Nominelt flow: 68.5 m³/h Nominel løftehøjde: 19.2 m Aktuel løberdiameter: 253 mm


Antal	Beskrivelse
-------	-------------

1	Kode for akseltætning: BQQE Kurve tolerance: ISO9906:2012 3B2 Materialer: Pumpehus: Støbejern EN-GJL-250 ASTM class 35 Løber: Cast iron EN-GJL-200 ASTM class 30 Installation: Omgivelsestemperatur: -20 .. 50 °C Max. driftstryk.: 16 bar Max. tryk ved nævnte temperatur: 16 bar / 120 °C Tilslutningstype: DIN Tilslutningsstørrelse: DN 80 Trykklasse for rørtilslutning: PN 16 Afstand indgang - indgang: 620 mm Flangestørrelse på motor: FF265 Elektriske data: Motortype: 132SG Nominel effekt P2: 5.5 kW Nettfrekvens: 50 / 60 Hz Mærkespænding: 3 x 380-500 V Mærkestrøm: 10.5-8.40 A Cos phi - effektfaktor: 0.92-0.88 Nominel hastighed: 180-2200 omdr/min IE Virkningsgradsklasse: IE5 Motorvirkningsgrad ved fuldlast: 91.9 % Antal poler: 4 Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolationsklasse (IEC 85): F Motornr.: 98971267 Andre: Min. virkningsgradsindeks MEI=: 0.60 Netto vægt: 163 kg Bruttovægt: 200 kg Shipping volume: 0.743 m³ VVS: 381955240 Finsk LVI nr.: 4616404
---	--


99114831 TPE 80-240/4 S-A-F-A-BQQE-LWA






Pumpemedie = Vand
Medietemperatur under drift = 20 °C
Massefylde = 998.2 kg/m³



Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	TPE 80-240/4 S-A-F-A-BQQE-LWA
Prod. nr.:	99114831
EAN nr.:	5712607036768
Teknisk:	
Pumpehastighed som grundlag for pumpe-data:	1455 omdr/min
Nominelt flow:	68.5 m³/h
Nominal løftehøjde:	19.2 m
Maks. løftehøjde:	240 dm
Aktuel løberdiameter:	253 mm
Kode for akseltætning:	BQQE
Kurve tolerance:	ISO9906:2012 3B2
Pumpe version:	A
Materialer:	
Pumpehus:	Støbejern
Pumpehus:	EN-GJL-250
Pumpehus:	ASTM class 35
Løber:	Cast iron
Løber:	EN-GJL-200
Løber:	ASTM class 30
Materiale kode:	A
Installation:	
Omgivelsestemperatur:	-20 .. 50 °C
Max. driftstryk.:	16 bar
Max. tryk ved nævnte temperatur:	16 bar / 120 °C
Tilslutningstype:	DIN
Tilslutningsstørrelse:	DN 80
Trykklasse for rørtilslutning:	PN 16
Afstand indgang - indgang:	620 mm
Flangestørrelse på motor:	FF265
tilslutningskode:	F
Medie:	
Pumpemedie:	Vand
Væsketemperaturområde:	-25 .. 120 °C
Væsketemperatur under drift:	20 °C
Massefylde:	998.2 kg/m³
Elektriske data:	
Motortype:	132SG
Nominal effekt P2:	5.5 kW
Netfrekvens:	50 / 60 Hz
Mærkespænding:	3 x 380-500 V
Mærkestrøm:	10.5-8.40 A
Cos phi - effektfaktor:	0.92-0.88
Nominal hastighed:	180-2200 omdr/min
IE Virkningsgradsklasse:	IE5
Motorvirkningsgrad ved fuldlast:	91.9 %
Antal poler:	4
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP55
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Indbygget motorbeskyttelse:	ELEC
Motornr.:	98971267
Styringer:	
Kontrolpanel:	HMI300 - Avanceret
Funktionsmodul:	FM300 - Avanceret
Frekvensomformer:	Built-in
Andre:	
Min. virkningsgradsindeks MEI=:	0.60




Pumpemedie = Vand
Medietemperatur under drift = 20 °C
Massefylde = 998.2 kg/m³




Beskrivelse	Værdi
Netto vægt:	163 kg
Bruttovægt:	200 kg
Shipping volume:	0.743 m³
Config. file no:	99139276
VVS:	381955240
Finsk LVI nr.:	4616404

99114831 TPE 80-240/4 S-A-F-A-BQQE-LWA



Bemærk! Alle enheder er i [mm], med mindre andet er nævnt.
Ansvarsfraskrivelse: Denne forenklede måltekening viser ikke alle detaljer.

99114831 TPE 80-240/4 S-A-F-A-BQQE-LWA



Bemærk! Alle enheder er i [mm] medmindre andet er angivet