

023Z8416

Hermetisk tørrefilter, DMT

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF



## Produkt detaljer

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Bruttovægt                               | 1 kg                         |
| Nettovægt                                | 0.92 kg                      |
| EAN nr.                                  | 5702428940375                |
| Afgangstilslutning                       | Lodde, ODF                   |
| Antal pr. pakkeformat                    | 12 pc                        |
| Beslag                                   | Nej                          |
| Driftsklar                               | Nej                          |
| Gennemstrømningskapacitet KW             | R744: 11.0                   |
| Gennemstrømningskapacitet TR             | R744: 3.1                    |
| Husets materiale                         | Stål                         |
| Indsats str. (core)                      | 08 cu.in.                    |
| Kølemidler                               | R744                         |
| Maks. Arbejdstryk [psig]                 | 2030 psig                    |
| Maks. driftstryk [bar]                   | 140 bar                      |
| Massiv kerneoverflade [cm2]              | 118 cm <sup>2</sup>          |
| Massiv kerneoverflade [in2]              | 18.29 in <sup>2</sup>        |
| Massiv kernevolumen [cm3]                | 59 cm <sup>3</sup>           |
| Massiv kernevolumen [in3]                | 3.57 in <sup>3</sup>         |
| Nettovolumen [foz US]                    | 3.87 oz                      |
| Nettovolumen [l]                         | 0.114 L                      |
| Pakkeformat                              | Multipak                     |
| Produktfamilienavn                       | DMT                          |
| Produktgruppe                            | Tørrefiltre                  |
| Produktnavn                              | Hermetisk tørrefilter        |
| Produktoplysninger                       | Tørrefilter til væskeledning |
| Skalvolumen [foz US]                     | 5.85 oz                      |
| Skalvolumen [l]                          | 0.17 L                       |
| Specif. nøgle                            | DMT 083S                     |
| Syrekapacitet [g]                        | 0.54 g                       |
| Syrekapacitet [oz]                       | 0.019 oz                     |
| Temperaturområde [°C] [Maks.]            | 100 °C                       |
| Temperaturområde [°C] [Min.]             | -40 °C                       |
| Temperaturområde [°F] [maks.]            | 212 °F                       |
| Temperaturområde [°F] [min.]             | -40 °F                       |
| Tilslutningsmateriale                    | Stål, kobberbelagt           |
| Tilslutningsstørrelse for tilgang 1 [in] | 3/8 in                       |

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.


**Produktdetaljer**

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tilslutningsstørrelse for udgang 1 [in]</b>      | 3/8 in                                         |
| <b>Tilslutningstype, tilgang</b>                    | Lodde, ODF                                     |
| <b>Type</b>                                         | DMT                                            |
| <b>Typebetegnelse</b>                               | DMT 083s                                       |
| <b>Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C</b>              | R744:197                                       |
| <b>Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP]</b>                | Delta p = 1 psi<br>tliq= 86°F<br>tvap=5°F      |
| <b>Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI]</b> | Delta p = 0,07 bar<br>tliq= 30°C<br>tvap=-15°C |

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [↗](#)