


Geberit Mepla bøjning 90° med udvendigt gevind



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)

- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
601.252.00.5	087503617	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	4.8 cm	3 cm	2.3 cm
602.252.00.5	087503620	15	20 mm	1/2 "	90 °	5.1 cm	3.2 cm	2.3 cm
602.253.00.5	087503621	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	5.3 cm	3.4 cm	2.5 cm
603.253.00.5	087503625	20	26 mm	3/4 "	90 °	5.7 cm	4 cm	2.5 cm
603.254.00.5	087503626	20 / 25	26 mm	1 "	90 °	5.9 cm	4.3 cm	2.7 cm
604.254.00.5	087503632	25	32 mm	1 "	90 °	5.9 cm	4.6 cm	3.1 cm
605.255.00.5	087503640	32	40 mm	1 1/4 "	90 °	7 cm	5.3 cm	3.6 cm
606.255.00.5	087503650	40	50 mm	1 1/2 "	90 °	7.7 cm	6 cm	3.9 cm
607.255.00.5	087503663	50	63 mm	2 "	90 °	11.6 cm	7.5 cm	4.9 cm