

BE 75-16 (600580000) Boremaskine
Papæske

best.nr. 600580000
EAN 4007430201737



Repræsentativ visning



- Robust gearhus i trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og lang levetid
- Drejelig kulbro for maksimal effekt også i venstregang – f.eks. ved udskruning af fastsiddende skruer.
- Vario (V)-elektronik til arbejde med hastigheder, der passer til materialet
- Metabo S-automatic sikkerhedskobling: Sikkerhed under arbejdet som følge af mekanisk udkobling af motoren, hvis boret blokerer
- Spindel med indvendig sekskant til skruemaskine-bits til brug uden borepatron
- Velegnet til boring med større diametre og til omrøring af tyktflydende materialer

Tekniske værdier

Tekniske data

nominel optagen effekt	750 W
afgiven effekt	470 W
bore-Ø i stål	16 mm
Bore-Ø i blødt træ	50 mm
Tomgangshastighed	0 - 660 /min
hastighed ved mærkebelastning	350 /min
gear	1
maks. drejningsmoment	75 Nm
spændealsdiameter	43 mm
borepatronens spændvidde	1.5 - 13 mm
borespindel med indvendig sekskant	6.35 mm
borespindelgevind	1/2" - 20 UNF
vægt uden netkabel	2.6 kg
kabellængde	4 m

Vibration

Boring i metal	2.5 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	81 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	92 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Tandkransborepatron
Borepatronnøgle
Langt ekstrahåndgreb