

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistant stainless steel cable gland with smooth surfaces for use in product zone

Info

New: Available up to size M40x1,5

Idealisk för hygieniskt kritiska områden - resistent, kantfri, robust och tillförlitlig

No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components



Livsmedelsindustrin



God kemisk resistens



Brett kabelomfång



Mekanisk resistens



Temperaturbeständig

Fördelar

Slät design lätt att rengöra

Släta ytor och inga kanter förebygger ansamling av vätskor och bildande av mikroorganismer

Användningsområden

Livsmedelsmaskiner, utrustning och komponenter

För användning i produktzon

Läkemedelsindustri

Senaste uppdatering (29.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

Standarder/Godkännanden

EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Designkriterier för hygieniska maskiner,
apparater och komponenter

ECOLAB®

Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion

FDA 21 CFR 177.2600

Speciell tätningsspackning för livsmedelsindustrin i USA

DIN EN 1672-2

Riktlinjer vid maskinkonstruktion

DIN EN ISO 14159

Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter

Design

Material och form ger en enkel och säker rengöring

Eftersom packningen är blå skiljer den sig kraftigt från livsmedlet

En komplett montering enkelt från utsidan

Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423

Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

Installationsnyckel för mycket hög packningstäthet på begäran

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Certifikat:

UL approval for M32x1,5 and M40x1,5 pending

Material:

Material: Rostfritt stål – V4A (1.4404/316L) Insats: Polyamid

Tätning: FKM

Skyddsklass:

IP 68 - 10 bar

IP 69

NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperaturområde:

-20°C till +100°C

Observera

Andra storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C (mm)	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® HYGIENIC							
53105100	1478516	M 12 x 1,5	4 - 6	16	38.4	6,5	5
53105110	1478517	M 16 x 1,5	6,5 - 9	20	41.4	7	5
53105120	1478518	M 20 x 1,5	9 - 12	24	46.4	8	5
53105130	1478519	M 25 x 1,5	11,5 - 15,5	29	48.9	8	5
53105140	1478529	M 32 x 1,5	16 - 20	36	56.0	9	5
53105141	1478530	M 40 x 1,5	22 - 27	45	62.0	9	5
SKINTOP® HYGIENIC-R							
53105200	1478520	M 12 x 1,5	3 - 4,5	16	38.4	6,5	5
53105210	1478521	M 16 x 1,5	4,5 - 7	20	41.4	7	5
53105220	1478522	M 20 x 1,5	7 - 10	24	46.4	8	5
53105230	1478523	M 25 x 1,5	9 - 12,5	29	48.9	8	5
53105240	1478531	M 32 x 1,5	12,5 - 16,5	36	56.0	9	5
53105142	1478532	M 40 x 1,5	18 - 23	45	62.0	9	5

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

