


032L1209
Magnetventil, EVR 6

Kv-værdi [m³/h]: 1.000, Mul. for manuel betjening: Nej, Pakkeformat: Multipak

Produkt detaljer

Bruttovægt	0.24 kg
Nettovægt	0.19 kg
EAN nr.	5702428952910
Afgangsstørrelse [in]	1/2 in
Afgangstilslutning	Lodde, ODF
Aktuatorsystem [mm]	13.5 mm
Antal pr. pakkeformat	12 pc
Cv-værdi [gal/min]	1.15 gal/min
Driftsklar	Reservedele til magnetventil
Dysetørrelse [mm]	6 mm
Funktion	NC
Godkendelse	UL EAC LLC CDC EURO-TYSK
Identisk produkt	032L7308
Kv-værdi [m³/h]	1 m ³ /h
Kølemidler	R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R513A R452B R454B R1234ze(E) R407H

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Produkt detaljer

	R413A
	R422A
	R422B
	R422D
	R438A
	R444B
	R447A
	R449B
	R454C
	R455A
	R463A
	R513B
	R515A
	R515B
	R516A
	R442A
	R447B
	R512A
	R454A
	R507A
Maks. Arbejdstryk [psig]	655 psig
Maks. driftstryk [bar]	45.2 bar
Maks. OPD[bar] spole BJ/BX	38 bar
Maks. OPD[psi] spole BJ/BX	550 psi
Max. OPD, 10W AC	550 psi
Max. OPD, 10W AC [bar]	38 bar
Max. OPD, 20W DC	28 bar
Max. OPD, 20W DC	406 psi
Medietemp. note	Afrimning max 130°C
Medietemperaturområde [°C]	105 °C
[Maks.]	
Medietemperaturområde [°C] [Min.]	-40 °C
Medietemperaturområde [°F]	221 °F
[maks.]	
Medietemperaturområde [°F] [min.]	-40 °F
Min. ODP [bar]	0.03 bar
Min. ODP [psi]	0.44 psi
MOPD[bar/psi]	SPOLEAFH/ÆNGIG
Mul. for manuel betjening	Nej
Omgiv. temp.	-40 - 80 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]	175 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]	-40 °F
Overholder MWP [bar] PED	49 bar
Pakkeformat	Multipak
Parts program navn	EVR
Produktfamilienavn	EVR v2
Produktgruppe	Magnetventiler
Produktnavn	Magnetventil
Produkttilbehør	Tilbehør til magnetventil
Retning	Ligeløb
Spole	Nej
Tilgangsstørrelse [in]	1/2 in
Tilslutningstype, tilgang	Lodde, ODF

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.



Produkt detaljer

Type	EVR 6
Typebetegnelse	Magnetventil, lodde
UL-godkendte kølemidler	R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A
Ventildrift	SERVO-MEMBRAN

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [🔗](#)