


Geberit Silent-Pro Carve grenrør 87,5° med tre muffer



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

EGENSKABER

- Optimalt lyddæpende
- Tætning af EPDM
- Med SuperTube-teknologi

TEKNISKE DATA

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
393.442.14.1 Ny	183644090	90	90	90	87.5	10.8	7.9	10.4	2.9
393.446.14.1 Ny	183644087	90 / 50	90	50	87.5	6.8	5.4	8.9	1.4
393.542.14.1 Ny	183644110	100	110	110	87.5	14.9	9.7	10.7	5.2
393.543.14.1 Ny	183644109	100 / 90	110	90	87.5	11.9	7.7	10.4	4.2

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
393.546.14.1 Ny	183644106	100 / 50	110	50	87.5	6.6	5.2	8.9	1.4