

Bore- og mejselhammer XGT®

HR004GM201

40V max • SDS-Plus • 28 mm • 2,9 J

Professionel 40V max. kulfri bore- / mejselhammer med tre indstillinger, og udskiftelig borepatron.

Effektiv 40V max. bore-/ mejselhammer til SDS-Plus-bor. Med udskiftelig borepatron og AVT. Egnede til boring med eller uden slagfunktion, samt mejsling. Mulighed for montering af udsugningskassette. Slagkraft 2,9J, max. borediameter i beton 28 mm. Leveres med lader, 2 X 4,0Ah batterier, borepatron og Makpac kuffert.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Kulfri motor	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 980 min ⁻¹
Max. slagantal	0 - 5000 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	32 mm
Max. borediameter i beton	28 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	10 - 18 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	2,9 J
Max. borediameter: TCT Core Bit	54 mm
Sidegreb	✓
Lydeffektniveau	104 dB(A)
Lydtrykniveau	93 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	2,5 m/s ²
Vibration, slagboring	7,5 m/s ²

Brugerfordele

- Slagstop for boring i træ og metal
- AVT - Anti Vibrations Teknologi
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- Konstant hastighedskontrol tilfører automatisk ekstra strøm til motoren for at opretholde hastighed under belastning for at udføre de mest udfordrende job
- Hurtigskift selvspændende borepatron, til boring i metal og træ.
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

EAN 0088381893060

DB 2137621

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

331886-4
DYBDESTOP

198993-4
BOR-/MEJSELFEDT 100ml



821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



Standard batteri/lader (medleveret)

191B26-6 (2x)
Batteri 4,0 Ah XGT®



191E07-8
Oplader XGT®



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

331886-4
DYBDESTOP

191E60-4
STØVSAMLER DX14 (HR002+HR004)



195179-1
STØVBESKYTTER SÆT



821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



198993-4
BOR-/MEJSELFEDT 100ml



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

