


Geberit FlowFit endeprop til rør



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)

- Til undertryk
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til varig lukning af rørender

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)
-----------	------------------------------------

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	L	Z
620.740.00.1	088563016	12	16 mm	3.9 cm	0.6 cm
620.741.00.1	088563020	15	20 mm	3.9 cm	0.6 cm
620.742.00.1	088563025	20	25 mm	3.9 cm	0.6 cm