


Anboringsbøjle / speedfix Type 6441 - 43



Version 0216



Anboringsbøjler Type 6441 - 43

Anvendelse:

anvendes hvor man har brug for en ekstra tilslutning på eksisterende installationer af kobber eller jernrør, til luft og vand.

Bemærk dimension 1 1/2"/48 kun til jernrør.

Test:

JCH's 100% test

Ekstra tilbehør:

syntetiske pakninger, bor og anboringsmuffe


Materiale

Overfald:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
Underdel:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
Pakning:	Nitril maks. temp. 90° kortvarig
Skruer:	Elforzinket med umbacho hovede
Bor:	HS spiralbor
Anboringsmuffe:	Afzinkningsbestandig messing CW625N

Anboringsbøjle / speedfix

Type 6441 – 43

Anboringsbøjler fremstillet i afzinkningsbestandig messing for etablering af en ekstra tilslutning.



Version 0216



Komponentliste

- 1. Overfald
- 2. Underdel
- 3. Skruer
- 4. Anboringsmuffe
- 5. Pakning
- 6. HS Spiralbor
- 7. adapter

VVS nr.	Dimension	Kobberrør	Jernrør	Antal pr. pk.	Navn	Vægt Kg
013762-004	½"/22mmCU	✓	✓	10	Anboringsbøjle	0,170
013762-006	¾"/28mmCU	✓	✓	5	Anboringsbøjle	0,258
013762-008	1"/35mm CU	✓	✓	5	Anboringsbøjle	0,285
013762-111	1 ½"/48mm	x	✓	5	Anboringsbøjle	0,420
013756-004	8 x 115mm				HS spiralbor	0,044
013767-004	½" RG			10	Anboringsmuffe	0,098
013768-004					pakning	
Adapter For 013762-004	For 013762-004					
013762-003	15mm CU	✓	x	10	Reduktion	
013762-005	18mm CU	✓	X	10	Reduktion	

JCH A/S

Karetmagervej 21 DK-7100 Vejle Tel. +45 75 85 84 08
CVR-nr. 87 56 20 18 | CVR-nr. DK 15 30 02 72