

IRONSIDE®

INTERNATIONAL

100688 – 100823 PRØVEPUMPE

Trykprøvepumpe til nøjagtig og hurtig tryk- eller lækagetest af rørsystemer og beholdere. Anvendes inden for sanitets- og varmeteknologi, trykluft-, damp- og kølesystemer, sprinkleranlæg samt ved kedel- og trykbeholderkonstruktion.

Test- og trykområde:

0 – 60 bar

0 – 870 psi

0 – 6 MPa

Beholdervolumen: 12 L

Sugevolumen: ca. 45 ml/slag

Tilslutning: R 1/2"

Funktioner:

- Trykprøvning med vand (ingen garanti ved brug af kemiske væsker)
- Vejrbestandig stålbeholder med fuld maling
- Galvaniseret beholder; ekstra beskyttelse via modstandsdygtig epoxybelægning
- Høj flowhastighed for hurtig påfyldning med lang slaglængde
- Fin og præcis trykstabilisering og justering med kort slaglængde
- Slidstærkt håndtag med gummigreb, kan låses som bærehåndtag
- Specialslebet trykstempel, Ø 30 mm, fremstillet i messing, slidbestandig
- Testslange med stålarmring for at reducere målefejl
- Trykprøvningspumpen må ikke anvendes som fødepumpe til påfyldning af tomme rør og beholdere

Testprocedure:

1. Fyld beholderen med vand
2. Tilslut pumpens slange til det rør, der skal testes
3. Luk afspærringsventilen
4. Trykket kan aflæses på manometeret
5. Pump jævnt indtil det ønskede testtryk er opnået, og vent en passende periode (10–15 minutter) under tryk



100688 – 100823 PRØVEPUMPE



Efter afsluttet test:

Åbn afspærringsventilen. Testtrykket udløses, og vandet løber tilbage i tanken.

Vedligeholdelse:

- Smør stemplerne regelmæssigt med vandafvisende smørefedt
- Rengør filtersien efter behov
- Skyl kontraventilerne, og hvis en ventil sidder fast, løsnes kuglen forsigtigt ved at vippe den en smule