



### 014L0184

SGP 16s N, Skueglas, Lodde, ODF, 16.00 mm, Lodde, ODF, 16.00 mm

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 16.00,

Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 16.00

#### Produkt detaljer

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttovægt                 | 0.206 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nettovægt                  | 0.186 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Volume                     | 0.227 Liter                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EAN nr.                    | 5702428818773                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Afgangsstørrelse [in]      | 5/8 in                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Afgangsstørrelse [mm]      | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Afgangstilslutning         | Lodde, ODF                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antal pr. pakkeformat      | 28 stk.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Driftsklar                 | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EN13463-3                  | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| antændelseskildevurdering  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fugtindikator              | N-indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Godkendelse                | C UL US LISTED<br>EAC                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Godkendelses filnavn       | Ref. væskestandsindikator 76H4                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grøn: maks. fugt kon@25 °C | R1270: 16 ppm<br>R134a: 30 ppm<br>R22: 30 ppm<br>R32: 64 ppm<br>R404A: 20 ppm<br>R407A: 29 ppm<br>R407C: 30 ppm<br>R407F: 30 ppm<br>R410A: 66 ppm<br>R448A: 28 ppm<br>R449A: 29 ppm<br>R450A: 23 ppm<br>R452A: 20 ppm<br>R454B: 29 ppm<br>R513A: 22 ppm<br>R507A: 15 ppm<br>R1234ze(E): 26 ppm |
| Grøn: maks. fugt kon@43 °C | R1270: 29 ppm<br>R134a: 45 ppm<br>R22: 50 ppm<br>R404A: 25 ppm<br>R407A: 48 ppm<br>R407C: 60 ppm<br>R407F: 60 ppm<br>R410A: 135 ppm                                                                                                                                                            |

**Produkt detaljer**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | R448A: 70 ppm<br>R449A: 53 ppm<br>R450A: 46 ppm<br>R452A: 30 ppm<br>R454B: 58 ppm<br>R513A: 22 ppm<br>R507A: 30 ppm<br>R1234ze(E): 28 ppm<br>R32: 116 ppm                                                                                                                                                       |
| <b>Gul: min. fugt kon@25 °C</b>               | R1270: 62 ppm<br>R134a: 100 ppm<br>R22: 120 ppm<br>R32: 289 ppm<br>R404A: 70 ppm<br>R407A: 115 ppm<br>R407C: 140 ppm<br>R410A: 266 ppm<br>R448A: 110 ppm<br>R449A: 105 ppm<br>R450A: 148 ppm<br>R452A: 79 ppm<br>R513A: 75 ppm<br>R407F: 168 ppm<br>R507A: 60 ppm<br>R1234ze(E): 132 ppm<br>R454B: 161 ppm      |
| <b>Gul: min. fugt kon@43 °C</b>               | R454B: 250 ppm<br>R134a: 170 ppm<br>R404A: 100 ppm<br>R407C: 225 ppm<br>R507A: 110 ppm<br>R1234ze(E): 165 ppm<br>R1270: 115 ppm<br>R22: 200 ppm<br>R32: 459 ppm<br>R407A: 192 ppm<br>R407F: 240 ppm<br>R410A: 540 ppm<br>R448A: 227 ppm<br>R449A: 200 ppm<br>R450A: 245 ppm<br>R452A: 143 ppm<br>R513A: 123 ppm |
| <b>Husets materiale</b>                       | Messing                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Identisk produkt</b>                       | 014L0199                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>In scope of WEEE and contain batteries</b> | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kompatibilitet med smøremidler</b>         | Oliefrie applikationer                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kølemidler</b>                             | R1270<br>R134a<br>R22<br>R32<br>R404A<br>R407A<br>R407C                                                                                                                                                                                                                                                         |

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.



## Produkt detaljer

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
|                               | R407F                                 |
|                               | R410A                                 |
|                               | R448A                                 |
|                               | R449A                                 |
|                               | R450A                                 |
|                               | R452A                                 |
|                               | R452B                                 |
|                               | R454B                                 |
|                               | R513A                                 |
|                               | R744                                  |
|                               | R1233zd(E)                            |
|                               | R1234ze(E)                            |
|                               | R407H                                 |
|                               | R454C                                 |
|                               | R455A                                 |
|                               | R515B                                 |
|                               | R463A                                 |
|                               | R1234yf                               |
|                               | R507A                                 |
| Maks. Arbejdstryk [psig]      | 754 psig                              |
| Maks. driftstryk [bar]        | 52 bar                                |
| Oliefrie kølemidler           | R1234ze(E)                            |
|                               | R134a                                 |
|                               | R513A                                 |
|                               | R515B                                 |
| Pakkeformat                   | Multipak                              |
| Product Name Description      | Skueglas                              |
| Produktgruppe                 | Sight glasses                         |
| Produktilbehør                | Nej                                   |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)              |
|                               | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-dossier nr.              | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297  |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C                                 |
| Temperaturområde [°C] [Min.]  | -50 °C                                |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F                                |
| Temperaturområde [°F] [min.]  | -58 °F                                |
| Tilgangsstørrelse [in]        | 5/8 in                                |
| Tilgangsstørrelse [mm]        | 16 mm                                 |
| Tilslutningsmateriale         | Kobber                                |
| Tilslutningstype, tilgang     | Lodde, ODF                            |
| Type                          | SGP 16s N                             |
| UL godkendelse filnavn        | Ref. væskestandsindikator 76H4        |
| UL-godkendte kølemidler       | R1233zd(E)                            |
|                               | R134a                                 |
|                               | R22                                   |
|                               | R404A                                 |
|                               | R407A                                 |
|                               | R407C                                 |
|                               | R407F                                 |
|                               | R407H                                 |
|                               | R410A                                 |
|                               | R448A                                 |
|                               | R449A                                 |



## Produktdetaljer

|  |       |
|--|-------|
|  | R450A |
|  | R452A |
|  | R463A |
|  | R507A |
|  | R513A |
|  | R515B |
|  | R744  |

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [🔗](#)