

Uponor Fix 14-20

Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle

Uponor Comfort Pipe Plus er et 5 lags PE-Xa rør til anvendelse i gulvvarmesystemer. Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af fornettet polyethylen forsynet med ilt-diffusionspærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag. Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 4/10 bar, 5/8 bar i henhold til EN ISO 15875. Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system.

Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm.

Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.



VVS nr	Art. nr	Beskrivelse	Mængde	enhed
087217134	1034535	Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 17x2,0 120m	120	m
087217135	1009226	Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 17x2,0 240m	240	m
087217136	1086340	Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 17x2,0 480m	480	m
087217137	1009227	Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 17x2,0 640m	640	m
087217120	1009228	Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 20x2,0 120m	120	m
087217124	1009230	Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 20x2,0 240m	240	m
087217148	1009231	Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 20x2,0 480m	480	m

Uponor Comfort Pipe rør i rulle

Uponor Comfort rør er et PE-Xa rør til anvendelse i varmesystemer. Ved gulvvarme anvendes røret til indstøbning i beton. Består af fornettet polyethylen og er forsynet med EVAL ilt-diffusionspærre. Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 4/8 bar, 5/6 bar i henhold til EN ISO 15875. Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system. Anbefales kun til udlægning i beton, hvis der anvendes varmfordelingsplader bør der anvendes Uponor Comfort Plus rør.

Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.



VVS nr	Art. nr	Beskrivelse	Mængde	enhed
087230124	1008985	Uponor Comfort Pipe rør i rulle 20x2,0 240m	240	m
087230148	1047614	Uponor Comfort Pipe rør i rulle 20x2,0 480m	480	m
087230160	1048765	Uponor Comfort Pipe rør i rulle 20x2,0 600m	600	m