

FITT agrofex uv-r hd



Tubo per uso gravoso in agricoltura con elevata resistenza ai raggi UV.

Altamente resistente allo schiacciamento, FITT Agrofex Uv-R HD è ideale per essere installato su macchinari agricoli per la semina e l'irrigazione.

Struttura: Tubo in PVC con elevata stabilità ai raggi UV.

Temperatura di utilizzo: -30°C / +55°C

- Elevata resistenza allo schiacciamento.
- Buona resistenza all'aggressione chimica.

Heavy duty hose for agricultural use with high UV ray resistance.

Highly resistant to crushing, FITT Agrofex Uv-R HD is ideal for installation on agricultural machinery for seeding and irrigation.

Structure: PVC hose with high UV ray resistance.

Temperature of use: -30°C / +55°C

- High crushing resistance.
- Good chemical aggression resistance.



REACH
conforme
REACH
compliant



RoHS
conforme
RoHS
compliant



Senza IPA
PAH free



Senza ftalati
formula <0,1%
Phthalate free
formulation <0,1%

MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C.

FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A-B-C.

FITT AGROFLEX UV-R HD

Marcatura | Marking: FITT AGROFLEX UV-R HD Øx REG. (EU) 10/2011 A-B-C  PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Pollici Inches [inc]	Ø interno Ø internal [mm]	Ø esterno Ø external [mm]	Spessore Thickness [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure [bar]	Vuoto Vacuum [mH ₂ O]	Raggio di curvatura Bending radius [mm]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
-	30	37	3,5	6	18	8	120	50	420	12	120x120
1 1/4	32	39,2	3,6	6	18	8	120	50	470	12	120x120
-	40	47,8	3,9	5	15	8	160	50	600	4	80x120
1 3/4	45	52,8	3,9	4,5	13,5	7	180	50	748	3	80x120
2	50	58,2	4,1	4	12	7	200	50	880	4	120x120
-	60	69,4	4,7	4	12	7	240	50	1125	3	120x120
2 1/2	63	72,4	4,7	4	12	7	250	50	1206	3	120x120
3	76	85,6	4,8	3	9	7	300	50	1330	3	200x200

Pressione di scoppio e di esercizio a 23° | Working and Bursting pressure at 23°

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità con la norma UNI EN ISO 1307: 2008. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the norm UNI EN ISO 1307:2008. The length tolerance is ± 5%.