



Farve: ■ grå

Fysiske data	
Bredde	3 mm / 0.118 tommer
Højde	18 mm / 0.709 tommer
Dybde	28 mm / 1.102 tommer

Materialedata	
Note (materiel data)	Oplysninger om materialespecifikationer kan findes her/a
Farve	grå
Materiale gruppe	I
Isolations materiale	Polyamid (PA 66)
Brandbarhedsklasse i henhold til UL94	V0
Brand last	0.033 MJ
Vægt	1.1 g

Miljø krav	
Operations temperatur	-35 ... +85 °C
Vedvarende driftstemperatur	-60 ... +105 °C

Kommercielle data	
Product Group	9 (Std Chassis Mt Blocks)
PU (SPU)	300 (50) Stykke
Emballage type	Box
Oprindelsesland	CH
GTIN	4017332141260
Told tarifnummer	85389099990



Product classification		
UNSPSC		39121702
eCl@ss 10.0		27-14-11-33
eCl@ss 9.0		27-14-11-33
ETIM 9.0		EC000886
ETIM 8.0		EC000886
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Produktets miljøoverholdelse	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 261-361	↓

Documentation

Bid Text			
261-361	19.02.2019	xml 2.55 KB	↓
261-361	17.08.2017	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 261-361	↓

CAE data	
EPLAN Data Portal 261-361	↓
WSCAD Universe 261-361	↓
ZUKEN Portal 261-361	↓



1 Kompatible produkter
1.1 Valgfrit tilbehør
1.1.1 Installation
1.1.1.1 Monteringstilbehør



Bestill.nr.: 209-123
Monteringsfod med skrue; kan skrues på
rækkelemmer med monteringsflange; 6,4
mm bred; grå