

Bedre indeklima med stabil og behagelig temperatur

Perfekt til butikker og dybe lokaler takket være sin lange kastelængde. Dobbelt lameller i udblæsningen sikrer en effektiv luftfordeling.

EFFEKTIV I BUTIKKER OG AFLANGE LOKALER
NYHED



- Et smart valg for maksimal komfort og effektivitet
- Kompakt design og let konstruktion
- Forbedret hygiejne med Self Clean
- Vedligeholdelsesvarme – 8°C
- Indbygget WiFi i den fortrådet fjernbetjening
- Multibox er ikke nødvendig ved 1-zones multi-applikationer
- Kan låses til køledrift

Lang
kastelængde

Bedre luftfordeling

Vores gulv/loft inddelte er designet til at give en forbedret luftfordeling, hvilket sikrer, at hele rummet får en jævn og behagelig temperatur. Den effektive luftdistribution reducerer temperaturvariationer og skaber et mere behageligt miljø for alle i rummet.

Nyudviklet blæser reducerer vortex effekt

Med nydesignet ventilatorteknologi har vi minimeret vortex effekten, som ofte kan føre til uønsket turbulens og støjniveauer. Forbedringen betyder, at du kan nyde en

mere stille drift og en mere stabil kontrol af luftstrømmen, hvilket skaber et roligt og produktivt arbejdsmiljø.

Cold Plasma-teknologi

Vores enheder er udstyret med Cold Plasma-teknologi, som effektivt renser luften for skadelige partikler, bakterier og uønskede lugte. Dette fører til et sundere og friskere indeklima, hvilket er særligt vigtigt i arbejds- og kommercielle miljøer, hvor luftkvaliteten spiller en stor rolle.

Optimeret luftstrøm med præcis temperaturkontrol reducerer kolde og varme områder og skaber en jævn komfort for alle. Den nydesignede blæser sikrer en stille drift, hvilket forbedrer arbejdsmiljøet. Med Cold Plasma-teknologi forbedres luftens kvalitet, hvilket bidrager til et sundere miljø og øger komforten for medarbejdere og kunder.




LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA PAC V2 GULV / LOFT										
INDEDEL			IGZFCP35V2NI-1	IGZFCP50V2NI-1	IGZFCP71V2NI-1	IGZFCP85V2NI-1	IGZFCP100V2NI-1	IGZFCP125V2NI-1	IGZFCP140V2NI-1	IGZFCP160V2NI-1
UDEDEL			IGZPAC35V2NO-1	IGZPAC50V2NO-1	IGZPAC71V2NO-1	IGZPAC85V2NO-1	IGZPAC100V2NO3-1	IGZPAC125V2NO3-1	IGZPAC140V2NO3-1	IGZPAC160V2NO3-1
VARME	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	3,10	3,9	4,70	6,00	7,00	N/A	N/A	N/A
	Årligt elforbrug	kWh/a	1059	1300	1530	1867	2333	N/A	N/A	N/A
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,1 / A+	4,2 / A+	4,3 / A+	4,5 / A+	4,2 / A++	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
	Varmeeffekt (Nominel)	kW	4	5,6	7,7	8,8	11,5	13,5	15,5	17,0
	Varmeeffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,5	1,6 - 6,1	2,2 - 8,6	2,5 - 9,8	3,0 - 12,0	3,6 - 14,5	3,9 - 16,0	4,5 - 18,0
KØLING	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10	N/A	N/A	N/A
	Årligt elforbrug	kWh/a	170	285	345	438	556	N/A	N/A	N/A
	SEER - (A+++ - D)	SEER	7,2 / A++	6,5 / A++	7,2 / A++	6,8 / A++	6,3 / A++	6,3 / A++	6,3 / A++	6,1 / A++
	Køleeffekt (Nominel)	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10	12,1	13,4	16
	Køleeffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,0	1,6 - 5,5	2,4 - 7,6	2,9 - 9,0	3,2 - 10,5	3,6 - 13,1	4,0 - 14,2	4,8 - 17,0
INDEDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	870×665×235	870×665×235	1200×665×235	1200×665×235	1200×665×235	1570×665×235	1570×665×235	1570×665×235
	Vægt	kg	24	25	31	32	32	39,5	42	42
	Luftstrøm (Lav - Høj)	m3/h	400 - 650	600 - 900	900 - 1250	1000 - 1400	1200 - 1600	1400 - 1900	1500 - 2300	1600 - 2400
	Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)	dB(A)	28 - 35	36 - 41	35 - 41	39 - 46	43 - 48	38 - 45	43 - 51	44 - 53
	Lydniveau (PWL) (Max)	dB(A)	49	59	54	62	65	57	67	67
UDEDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	675×285×553	745×300×555	889×340×660	889×340×660	940×370×820	940×370×820	940×370×820	990×370×960
	Vægt	kg	24,5	30,5	41,5	46	75	76	81	94
	Lydniveau - (SPL)	dB(A)	48	52	55	57	57	58	59	60
	Anbefalet sikring	A	10	13	13	16	3x16A	3x16A	3x16A	3x16A
Laveste garanterede driftstemperatur (varm/kold)		C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C
Rørstørrelse (væske/gas)		tommer	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Tilslutningskabel inde - ude		mm ²	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5
Max rørlængde		m	30	30	30	30	75	75	75	75
Max højdeforskel		m	15	20	20	25	30	30	30	30
Forfyldt rørlængde		m	7	7	7	7	7	9,5	9,5	9,5
Efterfyldning gram/meter		g	16	16	20	20	20	35	35	35
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
GWP / CO2 ÆKVIVALENTER										
Kølemiddel			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP			675	675	675	675	675	675	675	675
Påfyldningsmængde - Vægt		kg	0,57	0,85	1,50	1,50	2,10	2,25	2,80	3,50
Påfyldningsmængde – CO2-ækvivalenter		ton	0,385	0,574	1,013	1,013	1,418	1,519	1,890	2,363
Max påfyldningsmængde - Vægt		kg	0,48	0,48	0,48	0,48	1,2	1,2	1,2	1,2
Max påfyldningsmængde – CO2-ækvivalenter		ton	0,324	0,324	0,324	0,324	0,81	0,81	0,81	0,81
VARENUMMER INDEDEL			10403132	10403149	10403144	10403147	10403143	10403145	10403148	10403152
VARENUMMER UDEDEL			10403188	10403202	10403201	10403198	10403193	10403199	10403206	10403200

TILBEHØR	VARENUMMER
Fjernbetjening IGWRC PAC fortrådet	10447815
Fjernbetjening IGWRC PAC fortrådet WiFi	10447816



870×665×235 mm



1200×665×235 mm



1570×665×235 mm