

Geberit Silent-PP muffeprop



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til centrale støvsugeranlæg i enfamilieshuse, brug kun dimensionerne DN 40–50

Egenskaber

- Lydoptimeret

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	H
Disse produkter passer til system: Geberit Silent-PP				
390.128.14.1	184839040	40	40 mm	4.1 cm
390.228.14.1	184839050	50	50 mm	4.7 cm
390.328.14.1	184839075	70	75 mm	5.4 cm
390.428.14.1	184839090	90	90 mm	6 cm
390.528.14.1	184839110	100	110 mm	6.6 cm
390.628.14.1	184839125	125	125 mm	7.3 cm
390.728.14.1	184839160	150	160 mm	7.9 cm
Disse produkter passer til system: Geberit Silent-Pro				
390.228.14.1	184839050	50	50 mm	4.7 cm
390.328.14.1	184839075	70	75 mm	5.4 cm
390.428.14.1	184839090	90	90 mm	6 cm
390.528.14.1	184839110	100	110 mm	6.6 cm
390.628.14.1	184839125	125	125 mm	7.3 cm
390.728.14.1	184839160	150	160 mm	7.9 cm