

WiFi



Elegant design og let at placere

- Især velegnet til ældre huse, hvor loftshøjden undertiden er lavere eller i hjem, hvor der ikke er mulighed for vægmontering af indedel.
- Gulvmodellen giver også en god placering, hvor der er demonteret en gammel elektrisk radiator.
- Gulvvarmefunktion, hvor varmen kan spredes både opad og nedad. Ved at vælge nedad bliver det næsten som at have gulvvarme.
- Har en vedligeholdelsesopvarmningsfunktion, der kan aktiveres fra 8 ° C.
- Enhederne overholder ErP-direktiverne om energieffektivitet.



PB28520200625



INNOVA

LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA FLOOR					
INDEDEL			IGZC09NI-1	IGZC12NI-1	IGZC18NI-1
UDEDEL			IGZC09NO-1	IGZC12NO-1	IGZC18NO-1
VARME	Designeffekt (P-Design)	kW	2,6	3,2	5
	Årligt elforbrug	kWh/a	910	1093	1750
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 / A+	4,1 / A+	4,0 / A+
	Opvarmningseffekt (nominel)	kW	2,9	3,8	5,3
	Varmekapacitet (Min - Max)	kW	0,6 - 3,5	1,1 - 4,4	1,1 - 6,8
KØL	Designeffekt (P-Design)	kW	2,6	3,5	5,2
	Årligt elforbrug	kWh/a	131	175	276
	SEER - (A+++ - D)	SEER	7,2 / A++	7,0 / A++	6,6 / A++
	Kølekapacitet (nominel)	kW	2,7	3,5	5,2
	Kølekapacitet (Min - Max)	kW	0,7 - 3,4	0,8 - 4,4	1,3 - 6,6
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	700 x 600 x 215	700 x 600 x 215	700 x 600 x 215
	Vægt	kg	15,5	15,5	15,5
	Luftstrøm (Lav - Høj) under opvarmning	m3/h	250 - 500	280 - 600	320 - 700
	Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)	dB(A)	23 - 39	25 - 44	32 - 47
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	50	54	57
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	782 x 540 x 320	848 x 596 x 320	965 x 700 x 396
	Vægt	kg	27,5	30,5	46
	Lydniveau - Opvarmning / køling (SPL)	dB(A)	49/ 49	52/ 52	57/ 57
	Driftsstrøm (max)	A	5,87	6,52	10,89
	Anbefalet sikring	A	10	10	13
Laveste garanterede driftstemp. (Opvarmning / køling)			-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-20 ~ 24 / -7 ~ 43
Rørstørrelse (væske / gas)			1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Tilslutningskabel inde (leder x område)			4x1,5	4x1,5	4x1,5
Max rørlængde			15	20	25
Max højdeforskel			10	10	10
Forfyldt rørlængde			5	5	5
Genopfyld gram / meter			16	16	16
El data			V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO2 ÆKVIVALENT					
Kølemiddel			R32	R32	R32
GWP / CO2 ÆKVIVALENT			675	675	675
Påfyldning mængde - Vægt			kg	0,55	0,75
Fyldmængde - CO2-ækvivalenter			ton	0,371	0,506
Max påfyldningsmængde - Vægt			kg	0,16	0,24
Max påfyldningsmængde - CO2-ækvivalenter			ton	0,108	0,162
Varenummer indedel			7124071	7124075	7124079
Varenummer udedel			7124073	7124077	7124081



Indedel



Udedel