


Geberit Mapress El-forzinket pasbøjning 90°



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til vand til centralvarme
- Til kølevand uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120^\circ\text{C}$
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)

- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket

Egenskaber

- Udvendigt forzinket

Tekniske data

Materiale | Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	arc	H	H1	K	K1
20401	034213012	10	12 mm	90 °	4.8 cm	11.9 cm	0 cm	7.1 cm
20402	034213015	12	15 mm	90 °	5.9 cm	12.9 cm	0 cm	7 cm
20403	034213018	15	18 mm	90 °	6.1 cm	13.3 cm	0 cm	7.2 cm
20404	034213022	20	22 mm	90 °	7 cm	14.2 cm	0 cm	7.2 cm
20405	034213028	25	28 mm	90 °	7.9 cm	15.5 cm	0 cm	7.6 cm
20406	034213035	32	35 mm	90 °	7.7 cm	15.4 cm	0 cm	7.7 cm
20407	034213042	40	42 mm	90 °	9 cm	18 cm	0 cm	9 cm
20408	034213054	50	54 mm	90 °	11.1 cm	20.5 cm	0 cm	9.4 cm



- I løbet af 2020 får de ovennævnte produkter nye mål. De nye mål fremgår af oversigten „Målændringer Geberit Mapress El-Forzinket 2020“.