



DUCOLET Ø110 – Ø280

Dim. opføringsrør


Ø110




Ø160



Ø200



Ø280



Rørbrøndkarme 2,5 tons

Til områder med let trafik, kan denne støbejerns-afdækning med rund/firkant karm med rist/dæksel indsættes. Afdækningen er dimensioneret til en overkørsel med personbiler. Afdækningen er fremstillet i støbejern og leveres med skørt til rør fra Ø100 mm og til Ø280 mm. Dækslet og risten er hængslet i den ene side med en rustfri bolt. Se også under vejledninger "Renovering med DUCOLET Ø110-425" på www.duco.dk

Varenummer:	TUN-nummer:	Beskrivelse:	Materiale:	Belast. kN:	Vægt i Kg:
2220.13.110	5782440	Rund karm med Ø110 skørt	GG-jern	25	2,0
2220.14.110	5782459	Firkant karm med Ø110 skørt	GG-jern	25	2,0
2220.10.110	5782445	Dæksel til Ø110 karm	GG-jern	25	0,5
2220.16.110	5782451	Rist til Ø110 karm	GG-jern	25	0,5
2220.13.160	5782441	Rund karm med Ø160 skørt	GG-jern	25	3,5
2220.14.160	5782460	Firkant karm med Ø160 skørt	GG-jern	25	4,5
2220.10.160	5782447	Dæksel til Ø160 karm	GG-jern	25	1,0
2220.16.160	5782452	Rist til Ø160 karm	GG-jern	25	1,0
2220.13.200	5782442	Rund karm med Ø200 skørt	GG-jern	25	4,5
2220.14.200	5782462	Firkant karm med Ø200 skørt	GG-jern	25	6,5
2220.10.200	5782448	Dæksel til Ø200 karm	GG-jern	25	2,0
2220.16.200	5782454	Rist til Ø200 karm	GG-jern	25	1,5
2220.13.280	5782457	Rund karm med Ø280 skørt	GG-jern	25	10,0
2220.14.280	5782443	Firkant karm med Ø280 skørt	GG-jern	25	13,5
2220.10.280	5782449	Dæksel til Ø280 karm	GG-jern	25	4,0
2220.16.280	5782455	Rist til Ø280 karm	GG-jern	25	3,0

Tilbehør under faneblad 9

Falstervej 19, 5800 Nyborg, Tel.: 66180894, Fax: 66180897, www.duco.dk