



MULTI/JOINT® 3157 Plus Red. flangekobling, trækfast, Uni/Fikser

Generelt:

- Passer til alle rørmaterialer
- Anvendes til vand og gas (EPDM kun til drikkevand)
- Koblingshus og trykring i duktilt støbejern GGG45 i henhold til EN-GJS-450-10
- RESICOAT® epoxy coating, lever op til GSK standarder og EN14901
- EPDM eller NBR tætningsring **EPDM** iht. EN 681-1 (0° til +50° C) **NBR** iht. EN 682 (-5°C til +50°C).
- Afvinkling max. 8° pr. mufte (nominel)
- Træksikringer (Uni/Fikser®) i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316)
- Bolte, møtrikker og spændeskiver i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316). LUBO coatede bolte sikrer, at møtrikken **altid** kan skrues af bolten.
- Inklusiv hygiejnebeskyttelse DN50 - DN1025

Installationsvejledning:

- Læs monteringsvejledningen
- For trækfast samling af plastrør skal man anvende støttebøsning (se tilbehør). Vi henviser til monteringsvejledningen.
- Bemærk, når der installeres en MULTI/JOINT® DN625 til DN1000 på plastrør, skal der anvendes en støttebøsning MJ DN625 - DN800 (se tilbehør)
- * DN350 & DN400 til plastrør = PN 10 bar vand/ 5 bar gas

Bemærk:

ID min. = minimum indstiksdybde

DN625 - DN1025 kun til vand-installationer

DN-DN (mm)	Tot. 1 (mm)	Flange 3 (mm)	Flange- boring	NBR / A2 Vare nr.	VVS
50 - 40	46 - 71	40	PN16	709 455 208	
65 - 80	63 - 90	80	PN16	709 455 218	
100 - 80	104 - 132	80	PN16	709 455 224	
125 - 100	132 - 155	100	PN16	709 455 232	
125 - 150	132 - 155	150	PN16	709 455 238	
150 - 100	154 - 192	100	PN16	709 455 236	
200 - 150	192 - 232	150	PN16	709 455 239	
225 - 200	230 - 268	200	PN10/PN16	709 455 278	10 4119 201
225 - 250	230 - 268	250	PN10/PN16	709 455 280	10 4119 249
300 - 250	315 - 356	250	PN10/PN16	709 455 286	
350 - 300	352 - 393	300	PN10/PN16	709 455 284	
425 - 400	432 - 464	400	PN10/PN16	709 455 288	
450 - 400	450 - 482	400	PN10/PN16	709 455 292	
475 - 400	481 - 513	400	PN10/PN16	709 455 290	
550 - 500	548 - 580	500	PN10/PN16	709 355 276	
625 - 600	630 - 662	600	PN10/PN16		
675 - 600	665 - 697	600	PN10/PN16		
825 - 800	837 - 869	800	PN10/PN16		
925 - 900	939 - 971	900	PN10/PN16		
1025 - 1000	1042 - 1074	1000	PN10/PN16		

DN-DN (mm)	EPDM / A2 Vare nr.	VVS	Vægt (kg)	NBR / A4 Vare nr.	VVS
50 - 40	709 455 608		4,400	709 455 008	10 4256 241
65 - 80	709 455 618		5,900	709 455 018	10 4256 279
100 - 80	709 455 624		7,800	709 455 024	10 4256 281
125 - 100	709 455 632		9,800	709 455 032	10 4256 301
125 - 150	709 455 638		11,600	709 455 038	10 4256 349
150 - 100	709 455 636		12,800	709 455 036	10 4256 302
200 - 150	709 455 639		20,500	709 455 039	10 4256 351
225 - 200	709 455 678		27,800	709 455 078	10 4256 421
225 - 250	709 455 680		26,500	709 455 080	10 4256 422
300 - 250	709 455 686		42,100	709 455 086	10 4256 423
350 - 300	709 455 684		48,000	709 455 084	10 4256 424
425 - 400	709 455 688		72,100	709 455 088	10 4256 463

DN-DN (mm)	EPDM / A2 Vare nr.	VVS	Vægt (kg)	NBR / A4 Vare nr.	VVS
450 - 400	709 455 692		75,900	709 455 092	10 4256 465
475 - 400	709 455 690		81,100	709 455 090	10 4256 464
550 - 500	709 355 676		98,700	709 355 076	10 4256 466
625 - 600				709 455 295	10 4256 467
675 - 600				709 455 296	10 4256 468
825 - 800				709 455 297	10 4256 471
925 - 900				709 455 298	
1025 - 1000				709 455 299	

DN-DN (mm)	EPDM / A4 Vare nr.	VVS	Vægt (kg)
50 - 40	709 455 308	10 4256 641	4,400
65 - 80	709 455 318	10 4256 679	5,900
100 - 80	709 455 324	10 4256 681	7,800
125 - 100	709 455 332	10 4256 701	9,800
125 - 150	709 455 338	10 4256 749	11,600
150 - 100	709 455 336	10 4256 702	12,800
200 - 150	709 455 339	10 4256 751	20,500
225 - 200	709 455 378	10 4256 821	27,800
225 - 250	709 455 380	10 4256 822	26,500
300 - 250	709 455 386	10 4256 823	42,100
350 - 300	709 455 384	10 4256 824	48,000
425 - 400	709 455 388	10 4256 863	72,100
450 - 400	709 455 392	10 4256 865	75,900
475 - 400	709 455 390	10 4256 864	81,100
550 - 500	709 355 376	10 4256 866	99,000
625 - 600	709 455 695	10 4256 867	174,100
675 - 600	709 455 696	10 4256 868	189,500
825 - 800	709 455 697	10 4256 871	228,200
925 - 900	709 455 698		267,000
1025 - 1000	709 455 699		311,000

DN-DN (mm)	a (mm)	b (mm)	ID min. (mm)	e (mm)	PN Vand (bar)	MOP Gas (bar)	Antal bolt- huller flange
50 - 40	176 - 198	170	84	3xM12	16	8	4
65 - 80	170 - 193	200	84	3xM12	16	8	8
100 - 80	182 - 208	241	90	3xM16	16	8	8
125 - 100	187 - 210	270	90	4xM16	16	8	8
125 - 150	187 - 210	285	90	4xM16	16	8	8
150 - 100	236 - 273	312	110	4xM16	16	8	8
200 - 150	246 - 283	371	110	6xM16	16	8	8
225 - 200	250 - 288	415	125	6xM20	16	8	8
225 - 250	216 - 254	415	125	6xM20	16	8	12
300 - 250	330 - 368	495	130	8xM20	16	8	12
350 - 300	302 - 347	580	130	8xM20	16*	8*	12
425 - 400	330 - 367	623	160	10xM20	10	5	16
450 - 400	330 - 367	641	160	10xM20	10	5	16
475 - 400	360 - 397	672	160	10xM20	10	5	16
550 - 500	330 - 367	739	160	12xM20	10	5	20
625 - 600	446 - 476	860	210	14xM20	10	-	20
675 - 600	509 - 539	895	210	14xM20	10	-	20
825 - 800	455 - 485	1070	210	20xM20	10	-	24
925 - 900	517 - 547	1175	210	22xM20	10	-	28
1025 - 1000	517 - 547	1280	210	28xM20	10	-	28

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>