

Antal	Beskrivelse
-------	-------------

1	Float switch set
---	------------------



OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Produkt nr.: [62500014](#)

Svømmeafbryder MS1 er specielt konstrueret til brug i spildevandsapplikationer og pumpestationer med væsker, der er stærkt fyldt med fast stof, såsom rå spildevand osv.

Takket være de gode kemiske og termiske egenskaber er disse svømmeafbrydere modstandsdygtige over for urinsyre, fækal spildevand, olier, benzin, dieselolie, emulsioner, alkohol, frugtsyrer og endda mange kemikalier.

Til brug ved temperaturer på op til 80 ° C (176 ° F).

Medie:

Maks. medietemperatur: 80 °C

Teknisk:

Godkendelser på typeskilt: CE, EAC

Signal output: SPDT switch

Materialer:

Kapsling: PP

Kabeloverflade: TPK-PVC

Elektriske data:

Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68

Kabel medfølger (Yes/Nej): Y

Kabellængde: 10 m

Strømstik: cable without connector

Minimum mærkespænding DC: 4.00 V

Maks. mærkespænding DC: 250.00 V

Andre:

Netto vægt: 4.76 kg

Bruttovægt: 5.85 kg

Shipping volume: 0.036 m³

VVS: 391371602

Oprindelsesland: DE

Brugerdefineret toldnr.: 90261089

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	Float switch set MS1 3pcs 10m + wallhanger
Prod. nr.:	62500014
EAN nr.:	5708601064838
Teknisk:	
Godkendelser på typeskilt:	CE, EAC
Signal output:	SPDT switch
Materialer:	
Kapsling:	PP
Kabeloverflade:	TPK-PVC
Medie:	
Maks. medietemperatur:	80 °C
Elektriske data:	
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Kabel medfølger (Yes/Nej):	Y
Kabellængde:	10 m
Strømsik:	cable without connector
Minimum mærkespænding DC:	4.00 V
Maks. mærkespænding DC:	250.00 V
Andre:	
Fabrikat:	Grundfos
Netto vægt:	4.76 kg
Bruttovægt:	5.85 kg
Shipping volume:	0.036 m³
VVS:	391371602
Oprindelsesland:	DE
Brugerdefineret toldnr.:	90261089