


JMV Safe

Anvendelse

JMV Safe er et halogenfrit brandsikkert (funktionssikkert) kabel, der anvendes i nød- og panikbelysning, samt varslingsanlæg og brandventilation. Yderkappen er UV-beständig.

Tåler indmuring dog ikke vibreret beton.



Konstruktion

Leder:	Kobber
	1-6 mm ² : massiv
Leder:	kobber klasse 1.
	10-25 mm ² : fåtrådet
	kobber klasse 2.
Isolation:	Halogenfri komponent
Kappe:	Halogenfri komponent
	Grå/orange. UV-beständig
Tryk:	Type (dimension) med
	meterangivelse

Tekniske data

Prøvespænding:	3500 V/50Hz
Nominelspænding:	600/1000V
Driftstemperatur:	Min. -25°
	Max. +90°
Maksimal tilladeligt træk:	50 N/mm ²
Bøjningsradius:	10 x D
E30:	Brandsikker i 30 min. iht.
	DIN4102-12
E90:	Brandsikker i 90 min. iht.
	DIN4102-12

Overholder følgende standarder

IEC 60331-1 /-2 / IEC 60332-1 / IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24 / IEC 60332-3-10 / IEC 60754-1/2
IEC 61034-2 / DIN 4102-12 / IEC 60331-21

Kablet er CE-mærket og REACH- & RoHS-certificeret

JMVCABLES A/S

Skalstrupgaard 1
4621 Gadstrup
Telefon 4676 1414
info@jmvables.dk
www.jmvables.dk



Halogenfri



Skånsom
mod miljøet



Maks. driftstemp.
+90 °C



Min. driftstemp.
-25 °C



Flammehæmmende iht.
IEC 60332-1



Lav røgdvikling iht.
IEC 61034



Lav emission af gas iht.
IEC 60754

JMV Safe

Varenummer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægning	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km	Farve
721101950	5710693094341	1x95	Tr.	17,9	1020	Orange
321501240-09	5710693094327	1x240	Tr.	26,9	2540	Orange
321102007-01	5710693094082	2x0,75	Tr.	4,8	100	Hvid
321202015-SP	5710693090350	2x0,75	Sp. 100	4,8	100	Hvid
321202016-06	5710693012994	2x1,5	Tr	8,4	100	Grå
321202016-09	5710693013007	2x1,5	Tr	8,4	100	Orange
321202026-06	5710693013014	2x2,5	Tr	11,8	134	Grå
321202060-06	5710693072493	2x6	Tr.	10,8	230	Grå
321202100-06	5710693072509	2x10	Tr.	14,6	380	Grå
321303016-06	5710693013113	3G1,5	Tr	8,8	106	Grå
321303016-09	5710693013120	3G1,5	Tr	8,8	106	Orange
321203016-06	5710693072516	3x1,5	Tr.	8,8	106	Grå
321303026-09	5710693013137	3G2,5	Tr	9,9	144	Orange
321303026-06	5710693072523	3G2,5	Tr	9,9	144	Grå

JMV Safe

Varenummer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægning	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km	Farve
321303050-09	5710693012659	3G4	Tr.	12,9	115	Orange
321303060-09	5710693093641	3G6	Tr.	13,9	173	Orange
321403060-09		3G6	Tr.	10,9	210	Orange
321203100-09	5710693088586	3G10	Tr.	15,9	288	Orange
321304016-09	5710693073674	4G1,5	Tr	9,6	133	Orange
321204016-06	5710693072547	4x1,5	Tr.	9,6	133	Grå
321204026-06	5710693013021	4x2,5	Tr	10,9	196	Grå
321304040-09	5710693012697	4G4	Tr.	13,9	390	Orange
321304060-09	5710693012703	4G6	Tr	12,8	419	Orange
321204060-06	5710693072554	4x6	Tr.	12,8	335	Grå
321204100-06	5710693072561	4x10	Tr.	17,4	572	Grå
321304100-09	5710693073308	4G10	Tr.	16,9	670	Orange
321204160-06	5710693072578	4x16	Tr.	20	835	Grå
321204250-06	5710693072585	4x25	Tr.	24,2	1268	Grå

JMV Safe

Varenummer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægning	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km	Farve
321305016-09	5710693013182	5G1,5	Tr	10,7	171	Orange
321305016-06	5710693013151	5G1,5	Tr	10,7	171	Grå
321305026-06	5710693013199	5G2,5	Tr	12,2	244	Grå
321305026-09-1	5710693013205	5G2,5	Tr	12,2	232	Orange
321305026-09	5710693013205	5G2,5	Tr	12,2	244	Orange
321205026-06	5710693013038	5x2,5	Tr	12,2	244	Grå
321305040-09	5710693073322	5G4	Tr.	13,9	377	Orange
321305060-09	5710693030097	5G6	Tr	14,2	424	Orange
321305100-09	5710693070536	5G10	Tr.	19,2	810	Orange
321105350-09	5710693012925	5G35	Tr.	29,8	250	Orange
321105500-09	5710693090107	5G50	Tr.	33,7	3102	Orange
321105700-09	5710693090114	5G70	Tr.	39,5	4371	Orange
321105950-09	5710693090411	5G95	Tr.	44,8	5881	Orange
321307016-09	5710693013229	7G1,5	Tr	11,5	209	Orange

JMV Safe

Varenummer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægning	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km	Farve
721107026	5710693030219	7G2,5	Tr.	15,5	430	Orange
321307026- 09	5710693095096	7G2,5	Tr.	13,5	430	Orange
321312015- 09	5710693012963	12G1,5	Tromle	18,9	500	Orange
321312015- 09-E90	5710693095638	12G1,5	Tromle	23,5	545	Orange
321312015- 09-E30	5710693012963	12G1,5	Tromle	18,9	500	Orange
321124016F	5710693064870	24G1,5	Tr	24,9	890	Orange