



Disse bånd er fremstillet af varmforzinket stålplade. Der produceres 2 dimensioner: 20x1,0 og 20x1,5 mm i ruller på enten 3, 10 eller 25 m. 20x1,0 leveres også i 3 m ruller.

[UK-DoP-h10/0001](#)

EGENSKABER




Materiale

- Stålkvalitet: Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse: 275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm
- Findes også i en rustfri udgave: BAN102010S

Fordele

- Findes i forskellige længder og tykkelser



ANVENDELSE

Samlinger



- Samling af mindre træ konstruktioner

Anvendelsesområder

- Hulbånd anvendes til forankring og samling af småkonstruktioner som f.eks. carporte, pergolaer, legehuse og legeredskaber

TEKNISK DATA

Dimensioner



Art. nr.	DB. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]			Huller
			A	B [m]	t	Ø
BAN102003	8256216	21217476	20	3	1	5 / 6.5
BAN102010	2856979	21217484	20	10	1	5 / 6.5
BAN102025	1588367	21217518	20	25	1	5 / 6.5
BAN152010	2856987	21217492	20	10	1.5	5 / 6.5
BAN152025	1588375	21217526	20	25	1.5	5 / 6.5

Lastbæreevnetabel (karakteristiske værdier)

Art. nr.	Karakteristisk trækbæreevne [kN]
	$R_{1,k}$
BAN102003	$\min(4.0 / k_{mod} ; n \times R_{lat,k})$
BAN102010	$\min(4.0 / k_{mod} ; n \times R_{lat,k})$
BAN102025	$\min(4.0 / k_{mod} ; n \times R_{lat,k})$
BAN152010	$\min(6.0 / k_{mod} ; n \times R_{lat,k})$
BAN152025	$\min(6.0 / k_{mod} ; n \times R_{lat,k})$

Forklaring:

$$R_{lat,k} \text{ of } CNA4.0 \times 40 = 1.83 [kN]$$

MONTERING

Fastgørelse

- Ved fastgørelsen af hulbånd 25x2,0 anvendes CNA4,0x# kamsøm eller CSA5,0x# beslagskruer
- Ved fastgørelsen af hulbånd 20x1,0 og 20x1,5 anvendes CNA3,1x# kamsøm eller CSA4,0x# beslagskruer