

Bussole coniche / Taper bushes
Spannbüchsen / Moyeux amovibles / Casquillos cónicos taper





Ghisa
EN-GJL-250 UNI EN 1561

Cast iron
EN-GJL-250 UNI EN 1561

Grauguss
EN-GJL-250 UNI EN 1561

Fonte
EN-GJL-250 UNI EN 1561

Hierro fondido
EN-GJL-250 UNI EN 1561

Fori standard serie metrica

Esempio: Codice Foro in mm Ø 14 = 1615014

Standard stock bores metric series

Exemple: Code symbol Bore in mm Ø 14 = 1615014

Standard Lagerbohrungen metrische Reihe

Beispiel: Fabriknummer Bohrung in mm Ø 14 = 1615014

Alésages standard de stock série métrique

Exemple: Code symbole Alesage en mm Ø 14 = 1615014

Taladros standard de acopio serie métrica

Ejemplo: Numero de fabrica Taladros en mm Ø 14 = 1615014

Tipo bussola Bush type Buchse typ Moyeux type Casquillos tipo	Cod.	Foro (ISO E 8) Bore (ISO E 8) Bohrunge (ISO E 8) Alesage (ISO E 8) Taladro (ISO E 8) mm	Coppia trasmissibile Transmissible torque Haftmoment Couple transmissible Cupla de transmission Nm	Viti Screws Schraube Vis Tornillo B.S.W.	Coppia di serraggio viti Screw tightening torque Anzugsmoment Schrauben Couple de serrage des vis Par de apriete tornillos Nm	D1 mm	Tipo Type Typ Type Tipo	S mm	Peso Weight Gewicht Poids Peso Kg
1008	1008…	9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24* 25*	136	1/4" x 1/2"	5,6	35,0	1	22,3	0,16
1108	1108…	9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28*	147	1/4" x 1/2"	5,6	38,0	1	22,3	0,16
1210	1210…	11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32	407	3/8" x 5/8"	19,6	47,5	1	25,4	0,32
1215	1215…	14 19 20 24 25 28	407	3/8" x 5/8"	19,6	47,5	1	38,1	0,50
1610	1610…	14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42*	486	3/8" x 5/8"	19,6	57,0	1	25,4	0,41
1615	1615…	14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42*	486	3/8" x 5/8"	19,6	57,0	1	38,1	0,60
2012	2012…	14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	808	7/16" x 7/8"	30,4	70,0	1	31,8	0,75
2517	2517…	16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65*	1310	1/2" x 1"	48	85,5	1	44,5	1,06
3020	3020…	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75	2710	5/8" x 1"1/4	90	108,0	1	50,8	2,50
3030	3030…	35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75	2710	5/8" x 1"1/4	90	108,0	1	76,2	3,75
3525	3525…	35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90	5060	1/2" x 1"1/2	112	127,0	2	64,9	4,20
3535	3535…	35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90	5060	1/2" x 1"1/2	112	127,0	2	88,9	5,13
4030	4030…	40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100	8740	5/8" x 1"1/4	169	146,0	2	76,2	6,75
4040	4040…	40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	8740	5/8" x 1"3/4	169	146,0	2	101,6	7,68
4545	4545…	55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	12400	3/4" x 2"	192	162,0	2	115,0	10,56
5040	5040…	70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125	14200	7/8" x 2"1/4	271	177,6	2	101,6	14,20
5050	5050…	70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125	14200	7/8" x 2"1/4	271	177,6	2	127,0	15,17

Dimensioni delle cave (UNI 6604 DIN 6885) con foro standard serie metrica


Dimensions of keyways (UNI 6604 DIN 6885) with standard bore metric series

Abmessungen der Keilnuten (UNI 6604 DIN 6885) mit Standardbohrung metrische Reihe

Dimens. des rainures de clavette (UNI 6604 DIN 6885) dans le moyeux avec alésage stand. série métrique

Medidas de los chaveteros (UNI 6604 DIN 6885) con agujero standard serie métrica

D			b	Js9	t
Over	10	to 12	4	± 0,015	D + 1,8
»	12	» 17	5		D + 2,3
»	17	» 22	6		D + 2,8
»	22	» 30	8	± 0,018	D + 3,3
»	30	» 38	10		D + 3,3
»	38	» 44	12	± 0,021	D + 3,3
»	44	» 50	14		D + 3,8
»	50	» 58	16		D + 4,3
»	58	» 65	18		D + 4,4
»	65	» 75	20	± 0,026	D + 4,9
»	75	» 85	22		D + 5,4
»	85	» 95	25		D + 5,4
»	95	» 110	28		D + 6,4
»	110	» 130	32	± 0,031	D + 7,4



Dimensioni delle cave
Dimensions of keyways
Abmessungen der Keilnuten
Dimensions des rainures de clavette
Medidas de los chaveteros

D*	b	t
24*	8	D + 1,3
25*	8	D + 1,3
28*	8	D + 1,3
42*	12	D + 1,3
65*	18	D + 2,8