



018F6801

Spole til magnetventil, BG230AS, Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Multipak

EL: 2324016914, VVS: 470401130

Elektrisk tilslutning: Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230,

Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP67

Produktdetaljer

Bruttovægt	0.5 kg
Nettovægt	0.48 kg
EAN nr.	5702428027304
Aktuatorstørrelse	13.5 mm
Antal pr. pakkeformat	24 stk.
Driftsklar	Nej
Driftsrating	Kontinuerlig
Effektforbrug 50 Hz [VA]	28 VA
Effektforbrug dobbelt 50 Hz [W]	13 W
El-tilslutning	Kabelforskruning
Elektr. tilslutn. størrelse	Pg 13.5
Elektrisk tilslutning	Klemkasse
Farve	Blå
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V]	230 V
Forsyningsspænding 50 Hz Min. [V]	220 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]	230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]	220 V
Frekvens [Hz]	50 Hz
Godkendelse	LLC CDC TYSK CE CMIM EAC UKCA
Identisk produkt	018F8801
Kapsling (IP)	IP67
Nema rating (~)	6
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]	80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]	-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]	175 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]	-40 °F
Overensstemmelse	EN 60730-1
Pakkeformat	Multipak
Parts program navn	EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.



Produktdetaljer

	EV224B
	EV250B
Power cons Dual 50Hz [VA]	25 VA
Produktgruppe	Magnetventiler
Produktnavn	Spole til magnetventil
Produkttilbehør	Tilbehør til magnetspole
REACH Candidate List substances >0.1%	Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]	100 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]	0 %
Reservedel nr.	018F6801
Spoledesignstandard	VDE 0580
Spolefastgørelse	Clip-on
Spoletilslutning	Samledåse
Spolevikling, isolationsklasse	Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz	15 W
Type	BG230AS
Typebetegnelse	BG230AS
Yderligere information	Terminal box

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [🔗](#)